

清洗机高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 高压软管

产品名称	清洗机高压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 高压软管
公司名称	宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市宁津县
联系电话	13053484085 13053484085

产品详情

5.1??高压胶管不正常磨损的防备??

高压胶管不正常磨损的情况如图1所示，高压胶管7从小井1向管道4送入时，高压软管，在小井底部胶管极易卡在水平管道上棱角处，伤害胶管外表面的保护层。如图所示，当我们设置一个导向滚轮，则就很好地保护了高压胶管。再如管道清洗施工过程中，高压胶管需要通过路面时，为防止过往车辆碾压高压胶管，需在胶管上部铺设保护装置。

高压水自卷筒12引出后，通过较长的高压胶管17直至喷头15a当清洗排污管道时，喷头边清洗管壁垢物边自动向前推进。当卷筒12反转时靠液压牵引力作用，收回高压胶管及喷头，这时喷头边后退边清洗管道中垢物，同时完成沉积物的冲刷及排渣作用。?

高压水从调压阀9引出后，也可以通过手动卷11

清洗质量好：清洗管道及热交换器内孔时，管道清洗除锈疏通高压软管，能将管内的结垢物和堵塞物全部剔除干净，可见到金属本体。具有巨大的能量且以超音速运动的高压水射流完全能够破坏坚硬结垢物和堵塞物，但对金属却没有任何破坏作用。同时又由于高压水的压力小于金属或钢筋混凝土的抗压强度，故对管路没有任何破坏作用。实现高质量清洗。清洗速度快：由于水射流（国外称水弹）的冲刷、契劈、剪切、磨削等复合破碎作用，可立即将结垢物打碎脱落。它比传统的化学方法、喷砂抛丸方法、简单机械及手工方法清洗速度快几倍到几十倍。

新机di一次使用时，可将过滤器先不装，将接过滤器一端与自来水管连接，打开自来水阀门，按动清洗机主开关，清洗机高压软管，使电机工作，待出水管出水量大于未开机状态时，再工作5秒左右，停机。将工厂原配的过滤器可靠地连接后放入储水罐底部。把高压胶管的接头与增压泵出水管口上的接头相连；另一头与水枪上的接头相连。

扇形喷头:该喷头产生扇形射流、雾角小、清洗力强。能用于大面积污垢表面的清洗，如轿车、公共汽车、卡车、拖拉机和各种车辆、船舶、菜场及食品加工场、宾馆厨房、浴池、游泳池、畜舍及畜牧机

械以及高层建筑的外墙清洗等

清洗机高压软管-宁津宏翔聚氨酯制品-高压软管由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司在液压元件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宁津宏翔聚氨酯制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事测压管，压力表线，测压接头的厂家，欢迎来电咨询。