

测压软管 液压系统测压软管 宁津宏翔聚氨酯制品

| | |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 测压软管 液压系统测压软管 宁津宏翔聚氨酯制品 |
| 公司名称 | 宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 山东省德州市宁津县 |
| 联系电话 | 13053484085 13053484085 |

产品详情

压力表连接高压软管的弯曲半径不宜过小，一般不应小于《液压软管总成技术特征》中规定的值。胶管总成与管接头的连接处应有一段直的部分，此段长度不应小于管外径的两倍。测压软管总成的长度应考虑到胶管在通入压力油后，测压软管，长度将发生收缩变形，一般收缩量为管长的3~4%。因此胶管总成安装时，不允许处于拉紧状态。软管应避免与机械上尖角的部位相接触和摩擦，高压树脂测压软管，以免管子损坏。

压力表连接测压接头总成也属于快换接头的一种，经常用于不需要实时观察压力的点，用于液压初期调试或者故障检修时用。如果需要测压，那么拿根测压软管一插就可以测该点压力，工作温度范围宽：-30 -- + 100 ，能满足工程机械等行业野外工作对低温测压软管接头总成的需要。用户应该在软管质量规范允许的温度范围内使用软管。

测压软管是用于测量液体相对压强的、连通于被测液体的开口管。可用来监测坝体浸润线、渗压压力、地下水位及绕坝渗流等。广泛应用于水利、石油、化工、工程机械制造、煤矿、造船、汽车等行业。其工作原理是利用介质的容重，液柱高度等价于两侧的压力差，比如水、煤油等。

我公司生产各种规格高压树脂管、超高压软管、高压软管、测压软管、液压软管总成、清洗管、喷涂管、制冷管及管接头等。产品外覆聚氨酯，内衬尼龙，液压系统测压软管，增强层为钢丝编织或纤维编织，具有耐高压、耐各种油脂、耐酸碱、耐老化、外表美观的特性。产品广泛应用于工程机械、液压工具、气动工具、润滑输气等系统，欢迎咨询订购！

测压软管-液压系统测压软管-宁津宏翔聚氨酯制品(诚信商家)由宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司提供。宁津县宏翔聚氨酯制品有限公司在液压元件这一领域倾注了诸多的热忱和热情，宁津宏翔聚氨酯制品一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：李经理。同时本公司还是从事超高压水切割软管，超高压水射流软管，超耐磨清洗软管的厂家，欢迎来电咨询。