

各类优质铜焊膏 铜钎料 昆腾

产品名称	各类优质铜焊膏 铜钎料 昆腾
公司名称	深圳昆腾威焊接材料有限公司
价格	200.00/个
规格参数	品牌:昆腾 型号:ktcu-1 加工定制:是
公司地址	深圳市南山区高新区南区虚拟大学园大楼A411-B室
联系电话	13929598787 13902476863

产品详情

深圳昆腾威焊接材料有限公司是一家专业生产和销售中高温钎焊材料的高科技企业。公司掌握各类中高温焊膏产品、粉状钎料、非晶箔带钎料、钎焊助剂的核心技术，是集研发、生产、推广应用、技术服务于一体的科技创新企业。

公司主要由焊膏部、粉体部、化工部、技术服务部组成。焊膏部研发和生产的中高温焊膏产品包括铝焊膏、铜焊膏、镍焊膏等系列产品，技术在国内领先，产品的各项性能达到了国际先进水平，可以取代进口同类产品；粉体部制备各种型号和不同粒度要求的粉状钎料，在家电、厨具、汽车、制冷等行业已经取得了广泛的应用；化工部研究和生产各类相关的钎焊助剂；公司技术服务部不但承担各类产品的售后技术服务，而且可以根据客户要求焊接实验，提供全套解决方案和有针对性的产品或技术服务。

紧密连接客户，我们立志用最好的产品和服务为客户实现最可靠的连接！

铜焊膏成分由铜基钎料粉末、钎剂粉末、载体及其他功能性助剂经特殊工艺调配而成。外观为灰色至红褐色粘稠膏体。适用于钢铁类汽车配件、麦克风配件、不锈钢制品等行业，紫铜-黄铜合金、紫铜-紫铜、紫铜-不锈钢等的焊接（适合于保护气氛炉中钎焊、真空炉中钎焊），储运过程中偶有沉降，只需搅拌均匀就可正常使用（可根据客户的使用工艺如火焰钎焊、炉中钎焊、真空钎焊等调整性状）

∅ 产品型号： ktcu-1钎焊温度范围：1100-1120 ktcu-2钎焊温度范围：720 -750 ktcu-3钎焊温度范围：750 -800 ∅ 铜焊膏中钎料粉末熔点参数：

ktcu-1 1083

ktcu-2 590-650

ktcu-3

680

∅ 铜焊膏中钎剂粉末活性温度参数：活性温度范围500 ~ 850 ∅ 适用范围及使用特点：

ktcu-2, ktcu-3 焊膏均适用于各种紫铜及铜合金之间的火焰钎焊、电阻钎焊、高频钎焊及炉中钎焊。 ktcu-1 (无钎剂) 焊膏适用于各种碳钢、不锈钢及硬质合金的气保护炉中钎焊和真空钎焊。润湿性及流动性俱佳。焊膏可手工涂抹于待焊处，也可用于半自动及自动模板印刷和针筒定量注射，高效简便，可定量控制焊膏使用量，大大提高了工作效率和产品成品率，也改善了工作环境。∅ 包装贮存及使用：铜焊膏用塑料罐包装，2kg/罐；通风、阴凉、干燥处贮存期为6个月。产品偶有沉降，使用前搅拌均匀即可，使用后盖好盖子密封保存。

"各类优质铜焊膏 铜钎料"的粘度为100 (Pa · S)，合金组份是Cu, P-Cu，加工定制为是，颗粒度是60 (u m)，类型为金属膏体，型号是KTCu-1，规格为桶装，品牌是昆腾，清洗角度为免洗，熔点是630-1083