

## 4J36铁镍合金 进口4J36铁镍合金 日本4J36铁镍合金

产品名称	4J36铁镍合金 进口4J36铁镍合金 日本4J36铁镍合金
公司名称	东莞市日展金属材料有限公司
价格	320.00/千克
规格参数	牌号:4j36 产地:进口 粒度:30
公司地址	东莞市长安镇沙头工业区
联系电话	86-076981584896 13580982636

### 产品详情

铁镍合金4j36主要适用于电器元件与硬玻璃、软玻璃、陶瓷匹配封接的玻封合金，其状态有硬态和软态两种。规格为0.25mm以上。另可按客户要求订做符合其规格的丝材，棒材，管材，带材，板材。价格面议。

特点与用途：低膨胀合金4j36在-60 ° c--80 ° c大气温度变化内有较低的膨胀系数和良好的可塑性，用于制作在气温变化范围内尺寸近于恒定的元件，广泛用于无线电，精密仪表，仪器和其他行业，做标准量具，微波谐振腔，双金属波动层等。

合金牌号	主要特性	应用举例
1j50,1j76、1j77,1j179、1j80 1j85、1j86,1j85,1j86,1j851,mh 80,mh1,mh2	具有高的初始磁导率	在弱磁场中工作的各种变压器、互感器、磁放大器、扼流圈铁芯以及磁屏蔽
1j30、1j31,1j32、1j33、1j38	在环境温度范围内，磁感应强度随温度变化而急剧变化	电磁回路和永磁回路中的磁分路补偿元件
1j36、1j17、1j18,1j117	较高饱和磁感应强度，较低的剩余磁感应强度，在水气、盐雾或胍类介质中耐腐蚀	在受介质、温度、压力影响条件下工作的各种控制系统中的电磁阀
1j66	在较宽的磁场、温度和频率范围内，磁导率变化很小	恒电感元件
1j22,1j21,	高饱和磁感应强度、高居里点和高磁致伸缩系数	电磁铁极头，磁控管中的端焊管，电话耳机振动膜，力矩马达转子，磁致伸缩换能器铁芯
1j87、1j88、1j89、1j90、1j91	高初始磁导率、高硬度、高电阻率，而且磁性对应力不敏感，耐磨性好	各种磁带机磁头、芯片。以及录音机、高频器件的铁

"供应4J36铁镍合金 进口4J36铁镍合金

日本4J36铁镍合金"的含铁量为50，粒度是30，产地为进口，牌号是4J36