

## 【】用于电子管生产线除气的加热电源

产品名称	【】用于电子管生产线除气的加热电源
公司名称	九江市庐山新华电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Xinhua 型号:GP-8PQ 产品别名:电子管式高频感应加热电源
公司地址	江西省九江市濂溪区濂溪大道85号
联系电话	0792-8357863 13907921316

## 产品详情

品牌	Xinhua	型号	GP-8PQ
产品别名	电子管式高频感应加热电 源	产品用途	用于电子管生产线进行除 气和消气剂蒸散

本系列高频、超音频感应电源的频率范围为10khz-500khz。振荡功率范围为0.8kw-200kw.广泛地应用于金属的表面热处理和熔炼、透热、钎焊、晶体生长以及硅片外延等领域。

本系列产品我厂的三包期为一年，并负责终身维修。我们将充分运用所拥有的技术优势，向广大新老客户奉献一流的产品和服务。

技术特点：

technical characteristic

- 1：调压控制采用电压、电流双闭环稳压系统，稳压精度1%，过荷保护速度1/50s。
- 2：输出功率在60kw以下的设备，可控硅采用进口模块，触发器为专用集成触发器。
- 3：a型机为主变压器抽头调压，b型机为可控硅调压，c型机用于宝石熔炼。
- 4：gp-60ldj与单晶炉配套使用。
- 5：根据负载情况和用户特殊要求设计制造。

型号规格

## specification

设备型号 ( type )	输入容量(kva)	输出功率(kw)	振荡频率(khz )	重量 (kg)
gp-0.8	1.5	0.8	100~500	fu-501
gp-3.5	5	3.5	100~500	7t5rb
gp-4	6	4	100~500	fu824f
gp-5	8	5	100~500	fu824f
gp-8a、 b	12	8	100~500	fu824f
gp-15a、 b	20	15	100~500	fu-10s
gp-20a、 b	30	20	100~500	fu-22s
gp-30a、 b	50	30	100~500	fu-22s
gp-50	90	50	100~500	fd-911s
gp-60	100	60	250	fd-911s
gp-60ldj	100	60	2000	fd-911s
gp-100	180	100	250	fd-911s
gp-100c	180	100	2000	fd-911s
gp-200	400	200	100~500	fd-934s
gp-200c	400	200	1500	fd-934s
gp-60	100	60	30~50	fd-911s
gp-100	180	100	30~50	fd-911s
gp-200	400	200	30~50	fd-934s