

供应广西HNLC-H直读式盐密测试仪

产品名称	供应广西HNLC-H直读式盐密测试仪
公司名称	武汉华能联创电气有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	品牌:华能联创 型号:HNLC-H 产地:湖北
公司地址	武昌区民主路428号（小东门建材市场四楼418号）
联系电话	027-88040496 18971541447

产品详情

HNLC-H直读式盐密测试仪也称为直读式等值盐密度测试仪，专为测试绝缘子等值盐密度而设计。系统内置绝缘子等值盐密度计算公式，读数直观。使用旋转鼠标，操作简单。此智能电导盐密测试仪自带微型打印机，方便数据保留和对比。大屏幕液晶显示，所有参数和结果一目了然。内置大容量锂电池，方便野外现场测试。

智能电导盐密测试仪遵照GB/T16434—1996《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》的规定和要求，适用于高线架空线路、发电厂、变电所等场所的外绝缘设备盐密度测试。

产品特征

- 1、直读式，绝缘子表面盐密度直接显示
- 2、本智能电导盐密测试仪采用进口铂电极，稳定可靠
- 3、测量范围大，盐密测量范围为0.0001mg/cm² ~ 9.9999mg/cm²

- 4、 仪器带微型打印机，方便现场准确、真实、有效地记录结果
- 5、 具有温度自动补偿功能。溶液电导值自动补偿为20 时的取值
- 6、 测量数据准确，盐密分辨率0.0001位
- 7、 具有系统自动校验功能，开机自动校验，提高测量准确度
- 8、 采用旋转鼠标菜单操作，操作简单易学，方便使用
- 9、 全量程自动切换。提高了低盐密度时的准确度
- 10、 中文液晶显示(可以根据客户需要定制全英文显示)

产品别称

智能电导盐密测试仪、盐密测试仪、盐密仪、绝缘子等值盐密度测试仪、直读式盐密测试仪、电导盐密测试仪、绝缘子盐密测试仪、盐密度测试仪、盐密测试仪

技术参数

盐密：0.0001mg/cm² ~ 9.9999mg/cm²（按X-4.5型绝缘子为准）

测量温度：0 ~ 100

测量电导率：0 ~ 100000 μs/cm（标准配置1.0电极）

基本误差：0.01

测量盐密：分辨率0.0001位，

满量程精度 ± 2%

测量温度：分辨率0.1位,精度 ± 0.5

HNLC-

H直读式盐密测试仪详细技术参数请咨询武汉华能联创电气有限广西公司的客服，厂家报价，可定制