

PA12 瑞士EMS TR90 LXP 耐酒精 良好流动性 食品接触合规性

产品名称	PA12 瑞士EMS TR90 LXP 耐酒精 良好流动性 食品接触合规性
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	68.00/千克
规格参数	PA12:耐酒精 TR90 L:良好流动性 瑞士EMS:食品接触合规性
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X1301-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

产品详情

供应PA12 瑞士EMS TR55 食品级,***韧性，耐化学性，耐酒精，耐气候，紫外线稳定防火

供应PA12 瑞士EMS TR70耐化学性，韧性好，高耐热防火V-2

供应PA12 瑞士EMS L25尺寸稳定性好

供应PA12 瑞士EMS G21收缩性高，阻隔树脂，V-2

供应PA12 瑞士EMS TR90 LX, 耐酒精，韧性好，耐化学性，高ESCR抗应力裂纹

供应PA12 瑞士EMS TR90刚性好，易着色，韧性好，高ESCR抗应力裂纹

供应PA12 瑞士EMS TR90高透食品级（TR90 UV）高透抗紫外线

供应PA12 瑞士EMS LV-3H玻璃纤维增强30%，***性，热稳定性，刚性好

供应PA12 瑞士EMS L20G中粘度，热稳定性，经润滑

供应PA12 瑞士EMS L25W20软尼龙挤出；（L25W20X抗冲击耐热性抗紫外线）

供应PA12 瑞士EMS L25W40软尼龙耐冲击挤出抗紫外线；（L25W40X耐热性）

供应PA12 瑞士EMS L20G中粘度工程配件工业气动汽车医疗器械

供应PA12 瑞士EMS XE3830食品级 ***耐刮高透 吹塑成型

供应PA12 瑞士EMS LV-2A NZ抗紫外线耐冲击

供应PA12 瑞士EMS L25A NZ

供应PA12 瑞士EMS L25H耐热软尼龙挤出

供应PA12 瑞士EMS LV-2H高抗冲抗紫外线加纤20%注塑级医疗；

供应PA12 瑞士EMS LV-3H高抗冲抗紫外线加纤30%注塑级；

供应PA12 瑞士EMS LV-5H高抗冲抗紫外线加纤50%注塑级

供应PA12 德国赢创德固赛L1600、L1700、L1901 用于稳定和加工助剂添加组分的母料

供应PA12 德国赢创德固赛L1670 电线绝缘、圈线、光纤二次套塑

供应PA12 德国赢创德固赛L1950SW导轨、滑承、凸轮

供应PA12 德国赢创德固赛L1940光纤松套管、钢丝护套、电缆护套

供应PA12 德国赢创德固赛L2141SW液压离合器管、真空线

供应PA12 德国赢创德固赛L2140 燃料管、钢缆护套、半成品、电动车窗管路；

供应PA12 德国赢创德固赛L2101F 包装薄膜、导管

供应PA12 德国赢创德固赛LX9013长期处于***温下的高柔性柴油管；

供应PA12 德国赢创德固赛L2170 UV稳定、防白蚁护套

供应PA12 德国赢创德固赛L2106F 柔性管状薄膜、包装香肠

供应PA12 德国赢创德固赛LX9008 长期处于***温下的柴油管

供应PA12 德国赢创德固赛X7377SW金属管的挤出涂层

供应PA12 德国赢创德固赛X7373过滤罩、阀罩、轴承

PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。

它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间，这主要取决于材料品种、壁厚及其它工艺条件。

PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种。和PA6及PA66相比，这些材料有较低的熔点和密度，具有非常高的回潮率。PA12对强氧化性酸无抵抗能力。PA12塑胶原料应用范围 主要用于水量表和其他商业设备，光纤，电缆套，机械凸轮，汽车，滑动机构以及轴承。还用于：汽车燃油输送管、汽车制动刹车管、空调管、空压设备软管等。

TR90眼镜架的价格要比其他的要贵好几倍。

A、眼镜记忆性材料透明尼龙特性

- 1、耐高温：熔点280度；105度以下不变形；
- 2、质地轻：是尼龙的85%；
- 3、耐撞击：2倍以上；ISO180/IC：>125kg/m²
- 4、不变型（树脂记忆性材料）：ISO527；抗变形指数620kg/cm²

5、弹性大、韧性强，不易断裂；

6、无毒；透明度高，耐气候性好。

B、用于眼镜的优点：

1、减少鼻梁、耳朵负担（质地轻）；

2、运动镜特别适合：耐撞击、且无负担感适合长时间配戴；

3、具有运动安全性：弹性大、韧性强，不易断裂。