江都天发供应熔体流动速率仪、融溶指数测定仪生产

产品名称	江都天发供应熔体流动速率仪、融溶指数测定仪生产
公司名称	扬州市天发试验机械有限公司
价格	8000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:天发 型号:tf-2028
公司地址	江苏省江都市昭关戚运路108号
联系电话	86-0514-86260626 86-0514-86260625 15371269068

产品详情

tf-2028型熔体流动速率仪

特点及用途：熔体流动速率仪是用来测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率，在一定的温度和负荷下，熔体每10min通过标准口模的质量或体积，用mfr或mvr来表示，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸脂、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、abs树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业及有关院校、科研单位和商检部门。符合gb/t 3682《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》及iso 1133等标准的要求。

技术参数：1、温度范围：0°C--300°C2、温度波动：±0.5°C3、温度显示分辨率：0.1°C4、料筒直径：φ9.55mm±0.025mm5、口模内径：φ2.095mm±0.005mm

φ1.180mm±0.010mm

6、电源：ac220v 50hz7、外型尺寸：250mm×400mm×500mm8、净重：34kg

"江都天发供应熔体流动速率仪、融溶指数测定仪生产厂家"的型号为TF-2028，切料方式是手动+自动切料，控温精度为±0.5°C（°C ），温度恢复时间是0.1°C（min），品牌为天发，电源是AC220V50Hz（V\Hz），加工定制为是，控温范围是0°C--300°C（°C），测量范围为0°C--300°C