

瀚阳FZ-2100塑胶熔融指数测定机

产品名称	瀚阳FZ-2100塑胶熔融指数测定机
公司名称	东莞市瀚阳电子仪器有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:瀚阳 型号:fz-2100
公司地址	东莞市万江区金泰工业区三栋四楼
联系电话	86-076923137460 15812883410

产品详情

fz-2100 塑胶熔融指数测定机 (塑料熔体流动速率机) melt flow indexer 本机适用于熔融黏度较低之热塑性塑胶之品质管制。测定方法是在规定温度, 荷重, 及活塞于圆柱筒内位置等条件下, 以计时测量方法测定熔融塑胶挤过一规定长度与直径之细孔模之速率, 用来判别制程当中聚合物流率之均匀性。本机符合 astm, iso, jis, cns 规范 a

法测定标准, 可选择定时自动切料或按键切料。适用于流率在 0.15 至 50g/10 min 间之材料。this tester covers measurement of the rate of extrusion of molten resins through a die of specified length and diameter under prescribed conditions of temperature, load and piston position in the barrel for measuring the flow rates of polymer in producing process. this tester is complied with astm, iso, jis, cns method a. the specimen can be cut off automatically either by a presetting specified time interval or by manually pressing the control key. it is applicable to test the material with a flow rates that fall between 0.15 and 50g / 10min。

常温 ~ 400 ,
温度 400 ,
控制 t pid 控
emper 制, 精
ature 度 ± 0.1
contr (含
ol 超温保
护) roo
m temp
erature
~ 400
± 0.1
, pid c
ontrol
, inclu
de
overheat
protecte
d

砝码 weight	1000g , 2160g , 3800 , 5 000 , 71 60 , 100 00g , 12 500g , 2 1600g (任 选一种 equip ped with one of them)
自动切料装置 auto cutoff device	自动切料 , 手 动切料可 选择 auto / manual selection
设定时间 timer	0.1 ~ 999.9 min 任意 设定
圆柱筒 cylinder	$\varnothing 9$.5504 \pm 0.0076m m
活塞 piston	$\varnothing 9$.4742 \pm 0.0076m m
细孔模	外径 9.5 ± 0.02 mm ,

die	孔径 2.0955 ± 0.005 1mm , 长度 8.00 \pm 0.02mm out dia meter 9.5 \pm 0. 02mm , inner diamete r 2.0955 ± 0.005 1mm , length 8.00 \pm 0.02mm
电源	ac 220v / 50hz
power	

"供应瀚阳FZ-2100塑胶熔融指数测定机"的品牌为瀚阳，型号是FZ-2100，测量范围为0，功率是0（KW），电源为0（V\Hz），切料方式是手动+自动切料，控温精度为0（），温度恢复时间是0（min），控温范围为0（）