

塑料熔指数仪 XNR-400A型 熔体流动速率测定仪

产品名称	塑料熔指数仪 XNR-400A型 熔体流动速率测定仪
公司名称	济南恒思盛大仪器有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:恒思盛大 型号:xnr-400a
公司地址	济南市小清河北路188号
联系电话	86-053182351201 15098885993

产品详情

功能：用于聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、abs树脂、聚碳酸酯、尼龙氟塑料等高聚物在高温下熔体流动速率的测定。是塑料原料和塑料产品生产企业以及质检监督检验院所和大专院校理想的试验和教学仪器。

性能特点：

采用新一代人工智能仪表控温及双位时间继电器输出控制，仪器恒温周期短、超调量极小，温度控制部分采用成型温控单元表而使控温精度和产品稳定性等都能够得到有效保障。为了便于用户使用，此种型号仪器可时控、手动两种切料方法融为一体（切料间隔和切料的时间可任意设定）。该机型产品智能化、自动化程度极高，适用范围广、升温速度快、产品精度高、性能稳定可靠。

试验参数：

测量范围：0.1-400.00g/10min（mfr）

温度范围：室温-450

控温精度：±0.2

计时精度：1s或0.01s

计时范围：1-9999s或0.01-99.99s

负荷：全负荷

切料方式：手动、时控

料筒内径：9.550mm ± 0.025mm

料筒长度：160mm

口模：材质为碳化钨、长：8.000mm ± 0.025mm 内径：2.095mm ± 0.005mm

功率：0.45kw

电源：ac220v、50hz

仪器尺寸：400mm × 500mm × 600mm

仪器净重：60kg

"塑料熔指数仪 XNR-400A型 熔体流动速率测定仪"的功率为0.45 (KW) ，型号是XNR-400A ，切料方式为手动切料，测量范围是0.1-400.00g/10min，控温精度为0.2 () ，品牌是恒思盛大，电源为220 (V\Hz) ，加工定制是是，控温范围为室温-450 ()