

融指速率仪/融指仪/融指仪

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 融指速率仪/融指仪/融指仪 |
| 公司名称 | 东莞市欧美奥兰检测设备有限公司 |
| 价格 | 13500.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:欧美奥兰 型号:om |
| 公司地址 | 东莞市塘厦镇工业区 |
| 联系电话 | 86-076982076195 13423053190 |

产品详情

| | |
|---|--|
| <p>om-400b聚乙烯熔融指数测试仪、abs树脂聚丙烯熔融指数测试仪、聚甲醛熔融指数测试仪、聚碳酸酯熔融指数测试仪、尼龙氟塑料熔融指数试验机产品说明：</p> <p>熔体流动速率测定仪是根据gb/t3682的试验方法，用于测定热塑性高聚物在高温下的流动性，如聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、abs树脂、聚碳酸酯、尼龙氟塑料等高聚物。xnr-400b型采用工业plc可编程控制器，液晶操作平台；该机温度，从操作方法上分为手动、时控、自动三种切料方式,能够实现质量法（mfr）和体积法（mvr）两种试验方法。</p> <p>该机能够测得原料在试验温度下的熔融密度，系统同时具有温度校准功能。</p> <p>该机是目前国内同行业中高档机型，操作简单、运行稳定、可长时间进行试验，深受用户好评。</p> <p>试验参数：</p> <p>om-400b聚乙烯熔融指数测试仪、abs树脂聚丙烯熔融指数测试仪、聚甲醛熔融指数测试仪、聚碳酸酯熔融指数测试仪、尼龙氟塑料熔融指数试验机 测量范围：0.1-800.00g/10min（mfr）</p> <p>0.1-800.00 cm³/10min（mvr）</p> <p>温度范围：室温-450</p> <p>控温精度：±0.5</p> <p>计时精度：1s</p> <p>位移精度：0.01mm</p> <p>负荷：全负荷</p> | |
|---|--|

| | |
|--|--------------------------|
| <p>切料方式：手动、时控、自动</p> <p>料筒内径：9.550mm ± 0.025mm</p> <p>料筒长度：160mm</p> <p>口模：材质为碳化钨、长：8.000mm ± 0.025mm内径</p> <p>功率：0.45kw</p> <p>电源：ac220v、50hz</p> <p>仪器尺寸：350mm × 500mm × 650mm</p> <p>仪器净重：65kg</p> <p>om-400b聚乙烯熔融指数测试仪、abs树脂聚丙烯熔融指数测试仪、聚甲醛熔融指数测试仪、聚碳酸酯熔融指数测试仪、尼龙氟塑料熔融指数试验机</p> | <p>2.095mm ± 0.005mm</p> |
| | |

"融指速率仪/融指仪/融指仪"的功率为0 (KW) ，加工定制是是，测量范围为0，型号是OM，切料方式为手动+自动切料，控温精度是0 () ，温度恢复时间为0 (min) ，品牌是欧美奥兰，电源为0 (V\Hz) ，控温范围是0 () ，塑胶融熔指数为融指仪