

KL-MI-BP 熔体流动速率仪 成都星海

产品名称	KL-MI-BP 熔体流动速率仪 成都星海
公司名称	成都星海计量技术有限公司
价格	8600.00/台
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:kl-mi-bp
公司地址	成都市龙潭工业园区成宏路9号
联系电话	13550306882

产品详情

一、熔体流动速率仪：

1、加热筒采用304不锈钢或合金制作，因熔体流动速率仪长期在高温下工作（最高可达400~500度），高温下金属材料极易氧化生锈

2、双传感器配置，控温精确，温度梯度更好，寿命更长

3、按国标要求，加料后增加四分钟倒计时功能3、双传感器配置，控温精确，温度梯度更好，寿命更长

4、rs232接口，可直接连接电脑输出数据(选配)

5、不锈钢砝码(选配)

6、开机后可直接显示上次测试条件，避免每次用户都

重新设置试验参数，减少操作人员工作量

7、最高温度可达450~500度（选配，订货时需特殊说明）

8、可长时间测试强腐蚀性塑料而无损仪器精度，如

全系氟塑料（因材料特殊，订货时请说明）

等全系氟塑料（因材料

特殊，订货时请说明），国内仅我公司有此技术

9、满足标准：iso 1133,astm d1238,gb/t3682

二、产品说明：

此款熔体流动速率仪为改良款，增加了众多功能，在仪器配置、仪器使用寿命、操作便利性、测试精度方面有大幅提高，具有国内一般熔体流动速率仪所无可比拟的优势和性价比。

三、满足标准：

iso 1133,astm d1238,gb/t3682

四、产品用途：

用于测定各种塑胶、树脂在粘流状态时熔体流动速率mfr值，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯(pe)、聚苯乙烯(ps)、聚丙烯(pp)、abs树脂、聚甲醛(pom)、聚碳酸酯(pc)树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛地应用于塑料生产，塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。

熔体流动速率仪适用于《gb/t3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》国家标准中对规定的热塑性塑料熔体质量流动速率的测定，本标准等同采用了iso 1133：1997的规定，同时可满足astm d1238测试标准。

熔体流动速率仪为台式结构、设计合理性能稳定可靠、外形美观、操作方便,采用了高性能、高精度控制仪表具有采样精度高,控制速率快的特点,使用了模糊的pid算法进行恒温控制。

五、产品特点：

- 1、升温速度快，超调量极小
- 2、恒温精度高
- 3、在填料之后，能迅速恢复恒温状态
- 4、试验参数校准并修正方便
- 5、可采用手动、自动切料试验方法
- 6、中文液晶显示
- 7、配有打印机，将测试结果自动打印输出

六、主要技术参数

- 1、挤压出料部分

出料口直径： 2.095 ± 0.005毫米，出料口长度：8.000 ± 0.025毫米

装料筒直径： 9.550 ± 0.025毫米，装料筒长度：152 ± 0.1毫米

活塞杆头直径：9.475 ± 0.015毫米，活塞杆头长度：6.350 ± 0.100毫米

2、标准试验负荷（共8级全套砝码）

3、温度范围：常规室温——400 （500 可选）

4、恒温精度：±0.5 5、显示分辨率：0.1

6、切料方式：可选手动或自动切料7、温度恢复时间：小于4分钟

8、打印：微型打印机自动打印输出9、电源电压：ac220v ± 10% 50hz

七、配件

序号	名称	单位	数量	备注
----	----	----	----	----

1、	砝码	套	1	计8件(1#在1级负荷内)
----	----	---	---	---------------

0.325kg、1.2kg、2.16kg、3.8kg、5.0kg、10.0kg、12.5、21.6kg

2、	砝码托盘	件	1	在1级负荷内
----	------	---	---	--------

3、	装料斗	件	1	4、	口模清理棒	件	1
----	-----	---	---	----	-------	---	---

5、	装料杆	件	1	6、	料筒清理杆	件	1
----	-----	---	---	----	-------	---	---

7、	活塞杆	件	1	(在1级负荷内)			
----	-----	---	---	----------	--	--	--

8、	口模	件	1				
----	----	---	---	--	--	--	--

9、	纱布	卷	2	10、	打印纸	卷	2
----	----	---	---	-----	-----	---	---

保修内容：

免费保修年限：凡属于本公司之产品，(非人为因素弄坏，或操作不当)产品质量原因所发生的产品之故障，均自购买之日起凭保修单保修一年，终身维护。凡超出一年的，均按收费服务，依故障状况酌情收取零件、维修费用。用户所在地暂无维修单位的，请将产品发至本公司修理

成都星海客户服务承诺:

1：所售产品保修壹年，终身维护服务！2：成都绕城区域内免费送货上门、安装、调试，并代办各类衡器、仪器校准修理业务3：免费咨询服务。24小时服务热线：

黄静涛 13808021347 qq：2296612659

"KL-MI-BP 熔体流动速率仪 成都星海"的功率为220 (KW) ，加工定制是否，测量范围为详见说明，型号是KL-MI-BP，切料方式为自动切料，控温精度是 ± 0.5 () ，温度恢复时间为小于4 (min) ，品牌是国产，电源为220/50 (V\Hz) ，控温范围是400 ()