

塑料粒子熔体流动速率仪 融指数

产品名称	塑料粒子熔体流动速率仪 融指数
公司名称	扬州市博格达试验机械厂
价格	6000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:博格达 型号:bgd-6018
公司地址	中国 江苏 扬州 江都市 杨庄工业园区恒谈公路
联系电话	86 0514 86238789 18936257869

产品详情

符合gb/t9643、gb/t3682、jb/t5456、iso1133标准，适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、abs树脂、聚甲醛树脂、聚碳酸酯、尼龙、氟塑料等多种高聚物塑料原料在高温下熔融指数的测定。广泛应用于塑料原料生产、塑料制品、石油化工等行业以及有关大专院校、科研部门和商检部门。

该机特点：

- 1.该产品采用液晶显示（设定）：时间、温度、取样次数。
- 2.质量法（mfr）测量，精度高，数据准确。
- 3.手动、自动切料方法简便，控制速度快。
4. 该机外形美观，设计合理，性能稳定，为热销机型。

技术参数：

控温范围：400 控温精度：±0.1 温度分辨率：0.1 测量范围：0.1 ~ 300g / 10min(mfr)测试方式：mfr(单位：g/10min)负荷：3.187 ~ 211.82n共分八级口模：2.095 ± 0.005mm功率：450w电源：220v、50hz主机外形尺寸：290 × 410 × 630 mm

?

装箱单

序号	名称	数量	单位	备注
1	主机	1	台	
2	活塞杆组合件	1	件	活塞杆、1#砝码、导套三件

				组合于一体
3	标准口模	1	件	
4	口模清理棒	1	件	
5	砝码	1	套	2#—8#砝码，共7件，1#砝码在活塞杆上
6	装料斗	1	件	
7	装料杆	1	件	
8	料筒清理杆	1	件	
9	水平仪	1	件	
10	水平仪支杆	1	件	
11	取样盘	1	件	
12	电源线	1	根	
13	说明书	1	本	
14	装箱单	1	份	
15	合格证	1	份	

砝码：

口模：

活塞杆组件、含活塞、铜导向套、1#砝码

水平仪，用来调整仪器的水平度。

"塑料粒子熔体流动速率仪 融指数"的功率为0.45（KW），测量范围是0.1 ~ 300g / 10min(MFR)，加工定制为是，型号是BGD-6018，切料方式为手动+自动切料，控温精度是±0.5（ ），温度恢复时间为10（min），品牌是博格达，电源为220（V\Hz），控温范围是0-400（ ）