

# 优惠体积法熔体流动速率仪

产品名称	优惠体积法熔体流动速率仪
公司名称	扬州市鑫鸿试验机厂
价格	10000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫鸿仪器 型号:xrw-400a
公司地址	中国 江苏 江都市 真武镇工业园区
联系电话	86-514-86271899 13235250166 13601441182

## 产品详情

### 一、用途:

xnr-400a型熔体流动速率测定仪是用来表征热塑性高聚物在粘流状态时流动性能的仪器，用来测定热塑性树脂的熔体质量流动速率（mfr），它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、尼龙、氟塑料、聚芳砜的工程塑料，也适用于聚乙烯、聚丙烯、聚苯乙烯聚甲醛树脂、abs树脂等熔融温度较低的塑料的测试，广泛应用于石油化工、塑料原料、塑料生产、塑料制品等行业和相关的检测部门，科研单位、大专院校。

### 二、特点：

xnr-400a型熔体流动速率测定仪是依据jb/t 5456《熔体流动速率仪技术条件》标准制造，符合gb3682、iso1133等标准的要求。具有结构简单、操作方便、易保养维护等优点；具有温度数字显示，温度自动校准，时控、手动切料方式等功能。

### 三、主要技术参数：

- 1、料筒温度范围：室温 ~ 400
- 2、温度控制误差：±0.5 （出料口上端10mm处）
- 3、温度显示分辨率：0.1 （100 以下0.01 ）
- 4、标准口模材质：为碳化钨 2.095 ± 0.005mm
- 5、标准口模高度：8.000 ± 0.020m
- 6、料筒内径： 9.550 ± 0.025mm

7、活塞直径：  $9.475 \pm 0.015\text{mm}$

8、活塞头长度：  $6.350 \pm 0.100\text{mm}$

9、测量范围：  $0.1 \sim 250\text{g} / 10\text{min}(\text{mfr})$

10、负 荷：七级全负荷

11、切料方式：时控，手动

12、电源功率：450w

"供应厂家优惠直销体积法熔体流动速率仪"的加工定制为是，品牌是鑫鸿仪器，型号为XRW-400A，测量范围是 $0.01-600.00\text{g}/10\text{min}(\text{MFR})$ ，功率为5.5 ( KW )，电源是220 ( V\Hz )，切料方式为手动+自动切料，控温精度是  $\pm 0.5$  ( )，温度恢复时间为5 ( min )，控温范围是0-400 ( )