熔融指数仪 熔体流动速率仪 塑料熔体流动速率仪

产品名称	熔融指数仪 熔体流动速率仪 塑料熔体流动速率仪
公司名称	东莞市樟木头广汇仪器设备经营部
价格	8600.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:广汇 型号:gh-xnr-600am
公司地址	广东省东莞市樟木头镇樟洋裕盛街25号
联系电话	0769-87195885 13650030189

产品详情

熔融指数仪熔体流动速率仪塑料熔体流动速率仪

用于测定各种高聚物在粘流状态时熔体流动速率mfr值，它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料，也适用于聚乙烯(pe)、聚苯乙烯（ps）、聚丙烯(pp)、abs树脂、聚甲醛（pom）、聚碳酸酯(pc)树脂等熔融温度较低的塑料测试，广泛地应用于塑料生产，塑料制品、石油化工等行业熔融指数仪熔体流动速率仪一、产品简介　用于测定各种高聚物在粘流状态时熔体流动速率mfr值,它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯(pe)、聚苯乙烯（ps）、聚丙烯(pp)、abs树脂、聚甲醛（pom）、聚碳酸酯(pc)树脂等熔融温度较低的塑料测试,广泛地应用于塑料生产,塑料制品、石油化工等行业以及相关院校、科研单位和商检部门。　本仪器适用于《gb/t3682-2000热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》国家标准中对规定的热塑性塑料熔体质量流动速率的测定,本标准等同采用了iso 1133：1997的规定。　主体为台式结构、设计合理性能稳定可靠、外形美观、操作方便,采用了高性能、高精度控制仪表具有采样精度高,控制速率快的特点,使用了模糊的pid算法进行恒温控制。熔融指数仪熔体流动速率仪规格型号: gh- xnr-600am熔融指数仪熔体流动速率仪有如下特点：1、升温速度快，超调量极小2、恒温精度高3、在填料之后，能迅速恢复恒温状态4、可采用手动、自动试验方法5、试验参数校准并修正方便6、配有打印机7、本机在国内处于领先水平熔融指数仪熔体流动速率仪二、主要技术参数1、挤压出料部分出料口直径：φ2.095±0.005毫米出料口长度：8.000±0.025毫米装料筒直径：φ9.550±0.025毫米装料筒长度：152± 0.1毫米活塞杆头直径：9.475±0.015毫米活塞杆头长度：6.350±0.100毫米2、标准试验负荷（共8级）3、温度范围：室温——400℃4、恒温精度：±0.5℃5、显示分辨率：0.1℃6、温度恢复时间：小于4分钟7、切料方式：可先手动或自动切料8、恒温时间：可连续工作上万小时9、自动打印输出10、外形尺寸：宽×厚×高=250×350×51011、 电源电压：ac220v±10%　50hz

广汇仪器专业制造熔融指数仪熔体流动速率仪塑料熔体流动速率仪

"供应熔融指数仪 熔体流动速率仪 塑料熔体流动速率仪"的功率为0.08（KW），测量范围是Φ2.095±0.005毫米，加工定制为是，型号是GH-XNR-600AM，切料方式为手动+自动切料，控温精度是0.5（℃

），温度恢复时间为4（min），品牌是广汇，电源为220/50（V\Hz），控温范围是400（℃）