

熔体流动速率仪/熔融指数仪

产品名称	熔体流动速率仪/熔融指数仪
公司名称	扬州市源恒机械有限公司
价格	7000.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:源恒 型号:yh-s809
公司地址	江苏江都市江都市真武镇工业园区
联系电话	86 0514 86276510 13952516199

产品详情

产品型号 ：	yh-s809c
产品名称 ：	熔体流动速率测定仪(微打)
产品报价 ：	7000.00元/台
产品特点 ：	

h-s809c熔体流动速率测定仪(微打)的详细资料：

产品说明：

本款熔体流动速率测定仪是根据gb/t 3682的试验方法，用于测定热塑性高聚物在高温下的流动性，如聚乙烯、聚丙烯、聚甲醛、abs树脂、聚碳酸酯、尼龙氟塑料等高聚物。xnr-400w型采用工业plc可编程控制器，触摸屏操作平台，汉字液晶显示；该机自动控温从操作方法上分为手动、时控、自动

三种切料方式,能够实现质量法 (mfr) 和体积法 (mvr) 两种试验方法; 该机能够测得原料在试验温度下的熔融密度, 系统同时具有温度校准功能。

该机配有微型打印机可打印试验报告, 是目前国内同行业中高档机型, 操作简单、运行稳定、可长时间进行试验, 深受用户好评。

试验参数:

测量范围: 0.1-800.00g/10min (mfr)

0.1-800.00 cm³/10min (mvr)

温度范围: 室温-450

控温精度: ± 0.5

计时精度: 0.1s

位移精度: 0.01mm

负荷: 全负荷

切料方式: 手动、时控、自动

料筒内径: 9.550mm \pm 0.025mm

料筒长度: 160mm

口模: 材质为碳化钨、长: 8.000mm \pm 0.025mm内径: 2.095mm \pm 0.005mm

功率: 0.45kw

电源: ac220v、50hz

"熔体流动速率仪/熔融指数仪"的功率为0.45 (KW), 加工定制是是, 测量范围为0.1-800.00g/10min(MFR), 型号是YH-S809, 切料方式为手动+自动切料, 控温精度是 ± 0.5 (), 温度恢复时间为15 (min), 品牌是源恒, 电源为AC220V50Hz (V\Hz), 控温范围是0-300 ()