

塑料熔融指数测定仪 熔体流动速率测定仪 指数仪 测定仪

产品名称	塑料熔融指数测定仪 熔体流动速率测定仪 指数仪 测定仪
公司名称	昆山科瑞特试验仪器有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:科瑞特 型号:krt-2004型
公司地址	陆家镇录溪商苑F栋7号
联系电话	0512-55272739

产品详情

krt-2004型塑料熔融指数测定仪 熔体流动速率测定仪 指数仪

昆山科瑞特试验仪器有限公司专业生产塑料熔融指数测定仪,市场上关于塑料熔融指数测定仪的种类和介绍多种多样,不同的塑料熔融指数测定仪的运用场合、运用范围也有差别,欢迎来人来电咨询塑料熔融指数测定仪的详细参数、价格和使用方法。

熔体流动速率测定仪,塑料熔融指数仪,熔体流动速率实验仪krt-2004型

一、塑料熔融指数测定仪特点及用途熔体流动速率测定仪是用来测定各种高聚物在粘流状态时的熔体流动速率,在一定的温度和负荷下,熔体每10min通过标准口模的质量或体积,用mfr或mvr来表示,它既适用于熔融温度较高的聚碳酸酯、聚芳砜、氟塑料、尼龙等工程塑料,也适用于聚乙烯、聚苯乙烯、聚丙烯、abs树脂、聚甲醛树脂等熔融温度较低的塑料测试,广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业及有关院校、科研单位和商检部门。符合gb/t 3682《热塑性塑料熔体质量流动速率和熔体体积流动速率的测定》及iso 1133等标准的要求。

二、塑料熔融指数测定仪技术参数:1、温度范围:0 --300 2、温度波动:±0.5 3、温度显示分辨率:0.1 4、料筒直径: 9.55mm±0.025mm5、口模内径: 2.095mm±0.005mm6、电源:ac220v 50hz7、外型尺寸:250mm×400mm×500mm8、净重:48kg我厂还生产其他优质产品:电子拉力机,橡胶拉力机,塑料拉力机,万能试验机,万能拉力试验机,老化试验箱,臭氧老化试验箱,简支梁冲击试验机,悬臂梁冲击试验机,落锤冲击试验机,熔融指数测定仪,辊筒磨损试验机,无转子硫化仪,低温脆性试验箱,低温冲击试验机,低温脆性试验机,可塑度试验机,管材环刚度试验机,管材弯曲试验机,密度计,电子密度计,测厚仪,热延伸装置,哑铃裁刀,撕裂裁刀,橡胶模具,平板硫化机,6寸炼胶机;欢迎来人来电洽谈.全国免费销售热线:400-049-1788

"塑料熔融指数测定仪 熔体流动速率测定仪 指数仪 测定仪"的型号为KRT-2004型,切料方式是其他,品牌为科瑞特,电源是AC220V50Hz (V\Hz),加工定制为是,控温范围是0 --300 ()