

# 全国熔体流动速率仪，熔融指数仪XNR-400AM

产品名称	全国熔体流动速率仪，熔融指数仪XNR-400AM
公司名称	宁波北仑众拓测量仪器有限公司
价格	6500.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:国产 型号:xnr-400am
公司地址	中国 浙江 宁波市北仑区 大碶人民北路528~536号
联系电话	0086 0574 86118989 13606846453

## 产品详情

片仅供参考，以实物为准。

xnr-400am熔体流动速率仪/熔融指数（液晶显示、全自动、带打印功能）是按gb3682-2000、iso1133的试验方法测定热塑性塑料在高温下流动性能的仪器，它采用微电脑（单片机）控制，中文操作界面，自动试验结果；用于聚乙烯(pe)、聚丙烯(pp)、聚甲醛(pom)、聚苯乙烯(ps)、abs塑料、聚碳酸酯(pc)等高温下熔体流动速率的测定可以测mfr值，配有打印机，手动自动两种切料方式。具有操作简便，控制精度高等优点

测量范围(measuring range)：mfr(g/10min)=600w/t质量法

### 一、主要技术参数

#### 1、挤压出料部分

出料口直径：2.095 ± 0.005毫米

出料口长度：8.000 ± 0.025毫米

装料筒直径：9.550 ± 0.025毫米

装料筒长度：152 ± 0.1毫米

活塞杆头直径：9.475 ± 0.015毫米

## 2、标准试验负荷（共8级）

1级：0.325kg=(活塞杆+砝码托盘+隔热套+1号砝码体)=3.187n

2级：1.200kg= ( 0.325+2号0.875砝码 ) =11.77n

3级：2.160kg= (0.325+3号1.835砝码) =21.18n

4级：3.800kg= (0.325+4号3.475砝码) =37.26n

5级：5.000kg= (0.325+5号4.675砝码) =49.03n

6级：10.000kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码)=98.07n

7级：12.500kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码+7号2.500砝码)=122.58n

8级：21.600kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码+7号2.500砝码+8号2.915砝码)=211.82n

3、温度范围：室温——400

4、恒温精度：± 0.5

5、显示分辨率：0.1

6、温度恢复时间：小于4分钟

7、切料次数：1—99次

8、切料时间间隔：10—600秒

9、恒温时间：可连续工作上万小时

10、电源电压：ac220v ± 10%50hz

11、外形尺寸：宽×厚×高=250×350×510

## 三、配置

序号	名称	单位	数量	备注
----	----	----	----	----

1	砝码	套	1	计8件(1#在1级负荷内)
---	----	---	---	---------------

2	砝码托盘	件	1	在1级负荷内
---	------	---	---	--------

3	装料斗	件	1	
---	-----	---	---	--

4	口模清理棒	件	1	
---	-------	---	---	--

- 5 装料杆 件 1 组合件
- 6 料筒清理杆 件 1 组合件
- 7 活塞杆 件 1 在1级负荷内
- 8 口模 件 1
- 9 水准仪 件 1
- 10 水准仪支架 件 1

"【全国热销】熔体流动速率仪，熔融指数仪XNR-400AM"的加工定制为是，品牌是国产，型号为XNR-400AM，测量范围是详见说明，功率为详见说明（KW），电源是AC220V ± 10%50HZ（V\Hz），切料方式为手动+自动切料，控温精度是 ± 0.5（ ），温度恢复时间为小于4分钟（min），控温范围是室温——400（ ）