

江苏熔体流动速率测定仪 铭宇

| | |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 江苏熔体流动速率测定仪 铭宇 |
| 公司名称 | 苏州市铭宇精密测量仪器有限公司 |
| 价格 | 8800.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:铭宇 型号:myu-400am |
| 公司地址 | 中国 江苏 苏州市 新区科技城科创路18号综合楼A幢203 |
| 联系电话 | 86 0512 8666-0197 15950019929 |

产品详情

myu系列熔体流动速率测定仪是用于测定热塑性塑料熔体质量流动速率（mfr：单位：g/10min）和熔体体积流动速率（mvr：单位：立方厘米/10min）的仪器。该系列仪器执行jb/t5456标准要求，适用gb/t3682、iso1133等标准，广泛用于热塑性塑料熔融指数值的测定。测定熔体质量流动速率，采用自动取样，天平称量的方式；测定熔体体积流动速率是通过位移传感器和自动计时系统，先自动测量出活塞移动规定距离所需时间，然后根据公式自动计算出体积流动速率。两种测定方法的最终结果都分别显示在仪器的液晶屏上，由微型打印机打印输出。该系列仪器测量数据准确，人机对话方便，操作简单，直观明了，性能稳定可靠，广泛应用于塑料生产、塑料制品、石油化工等行业及有关大专院校、科研单位、商检部门。

规格型号：myu-400am

:操作界面：中文

:显示方式：液晶显示。

:测量方式：质量法（mfr）。

:恒温范围：30—450 任意一点均可恒温。

:温度精度：±0.1 。

:温度分辨率：0.1 。

:计时范围：1——999秒。

:计时精度：0.1秒。

:取样次数：1——999次

:切料方式：自动、手动切料方式。

:配有打印机，可打印试验报告。

:口模材质：碳化钨。

:口模直径：2.095 mm。

标准配置

:主机 1台

:电源线 1条

:活塞杆 1个（1号砝码0.325 kg）

:砝码 7个（详见下面砝码清单）

:水准仪 1个

:口模 1个

:口模清理棒 1个

:料筒清理棒 1个

:装料杆 1个

:料斗 1个

:取样盘 1个

:手套 1双

:清理纱布 1卷

:说明书、装箱单、合格证 1套

砝码清单

| 砝码编号： | 砝码质量： | 砝码编号： | 砝码质量： |
|-------|----------|-------|----------|
| 2号 | 0.875 kg | 6号 | 5.000 kg |
| 3号 | 1.835 kg | 7号 | 2.500 kg |
| 4号 | 3.475 kg | 8号 | 2.915 kg |
| 5号 | 4.675 kg | | |

"供应江苏熔体流动速率测定仪 厂家直销"的功率为0.45 (KW) , 加工定制是是, 测量范围为质量法, 型号是MYU-400AM, 切料方式为手动+自动切料, 控温精度是 ± 0.1 (), 温度恢复时间为4 (min) , 品牌是铭宇, 电源为220V/50Z (V\Hz) , 控温范围是30—450 () , . 为 .