

耐磨抗拉力MKVVP32钢丝铠装450-750V电压 RVVZ

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | 耐磨抗拉力MKVVP32钢丝铠装450-750V电压 RVVZ |
| 公司名称 | 天津市电缆总厂第一分厂 |
| 价格 | 5.20/米 |
| 规格参数 | 品牌:天联牌 型号:齐全 产地:天津 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县毕演马工业区 |
| 联系电话 | 17832662008 17832662008 |

产品详情

耐磨抗拉力MKVVP32钢丝铠装450-750V电压

MKVV控制电缆-MKVV22控制电缆MKVV22 通信机房用阻燃软结构电缆（通信设备电源线）RVVZ RVVZ22 ZA-RVV ZRVVR（6-240MM²）高速公路紧急电缆GHYAT GHYAT53 铁路信号电缆 PZYA(PTYA) PZYA23(PTYA23) PZYA22(PTYA22) PZY23(PTY23) PZY22(PTY22) PYV PZY03(PTY03) PZY02(PTY03) PZYAH23(PTYAH23) 计算机电缆DJVPVDJVPDJYVP DJYJVPDJYVPDJYJVPDJYVPDJYVPDJY JVPJVVJVP DJYPRV 机场灯光用电缆JDYJY-2KV 专业生产用于电讯、计算配套，仪器仪表连接用电线电缆系列产品-----RVVP RVV系列 获得煤安证的产品：煤矿用阻燃通信电缆MHYV MHYV MHYBV MHYA32 MHYV MHYV32 煤矿用阻燃信号电缆：MHYVR MHYBV MHYV32 MHYVR MHYVP MHYBV MHYVR32 煤矿用阻燃控制电缆：MKVV MKVV22 MKVV32 MKVVR MKVVRP 市内通信电缆：HYA22 ZRC-HYA ZRC-HYAT ZRC-HYAT23 HYA HYA23 HYA53 HYAT HYAT23

耐磨抗拉力MKVVP32钢丝铠装450-750V电压

KVVP煤矿用塑料控制电缆、MKVV22煤矿用塑料绝缘电缆执行标准：企标Q/TX001-2006本标准适用于煤矿用铜芯聚氯乙烯护套阻燃控制电缆。电缆型号、名称、规格及用途型号名称规格矿用阻燃控制电缆外径--MKVV多心电缆价格，用途 MKVV铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套阻燃矿用控制电缆（2-14）*（4-6）（2-61）*（0.75-2.5）铺设在室内、电缆内、管道等固定场合 MKVV22铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢带铠装阻燃矿用控制电缆（7-61）*（0.75-1.5）（4-14）*（4-6）铺设在室内、电缆内、管道、直埋，能承受较大机械外力的固定场合 MKVV32铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套钢丝铠装阻燃矿用控制电缆（2-61）*（0.75-2.5）（4-14）*（4-6）铺设在室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合 MKVVP22煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽钢带铠装阻燃控制电缆（4-14）*（4-6）（4-61）*2.5mm²

铺设在大磁场室内、电缆内、管道、直埋、垂挂，能承受较大拉力的固定场合 MKVVRP

煤矿用铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套编织屏蔽阻燃控制软电缆 (4-61)*(0.5-2.5) (4-37)*(1.5-2.5)

铺设在大磁场室内、电缆内、管道等固定场合 MKVV电缆, MKVVP电缆, MKVVP2电缆, MKVV22电缆, MKVV32电缆, MKVVR电缆, MKVVRP电缆, MKVVP22电缆等规格型号的煤矿用阻燃控制电缆，推荐电缆芯数为2,3,4,5,7,8,10,12,14,16,19,24,27,30,37,44,48,52,61芯 MKVV(2-14)*(4-6)mm², (2-10)*10mm² (2-61)*(0.75-2.5)mm² MKVV22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² MKVVP22(7-61)*(0.75-1.5)mm² (4-61)*2.5mm² (4-14)*(4-6)mm² 1、额定电压450/750v

2、电缆导体的长度允许工作温度为70摄氏度

3、电缆的敷设温度应不低于0摄氏度，推荐的允许弯曲半径；

4、无铠装层的电缆，应不小于电缆外径的6倍

5、有铠装或铜带屏蔽结构的电缆，应不小于电缆外径的12倍。

6、有屏蔽结构的软电缆，应不小于电缆外径的6倍。