

DN150手动高温插板阀

产品名称	DN150手动高温插板阀
公司名称	永嘉县巨晨阀门有限公司
价格	1800.00/件
规格参数	型号:PZ73W-10NR 性能:耐磨 连接形式:对夹式, 法兰
公司地址	永嘉县东瓯街道张堡工业区林洋片段(永嘉县罗浮天龙水泵厂内)
联系电话	13075736182

产品详情

PZ73W-10NR DN150手动高温插板阀,耐高温插板门产品概述

结构简单、造型美观、全通径流道、流阻系数小。闸板提升时,同时将密封面上的粘物给刮除,自动清除了杂物。2、不锈钢闸板可防止腐蚀引起的密封泄漏。整体不锈钢材质,防止了腐蚀破坏,使用寿命长。3、可选用各种配管法兰标准及法兰密封面型式,还可选用手动、蜗轮传动、电动、气动、液动等各种驱动方式,满足用户不同需求。

设计制造: JB/T8691-1998 结构长度: GB/T15188.2-94 法兰连接: GB/T9113.1-2000
JB/T79-94 试验与验收: GB/T13927-92

DN150手动高温插板阀主要零部件材质

阀体、上盖

阀板

阀杆

密封圈

DN150手动高温插板阀主要性能规范

公称压力	
壳体试验	
密封试验	
工作温度	橡胶
适用介质	糖类

DN150手动高温插板阀主要外形及连接尺寸 单位：mm

公称压力	公称通径	L	D	D1	D2
1.0	50	48	160	125	100
	65	48	180	145	120
	80	50	195	160	135
	100	50	215	180	155
	125	57	245	210	185
	150	57	280	240	210
	200	70	335	295	265
	250	70	390	350	320
	300	76	440	400	368
	350	76	500	460	429
	400	89	565	515	482
	450	89	615	565	532
	500	114	670	620	585