

# 润滑PA12 瑞士EMS TR30 耐水解性 阻隔树脂 芳香族 耐应力开裂

产品名称	润滑PA12 瑞士EMS TR30 耐水解性 阻隔树脂 芳香族 耐应力开裂
公司名称	京冀（广州）新材料有限公司
价格	86.00/千克
规格参数	PA12:耐水解性 TR30:阻隔树脂 芳香族 瑞士EMS:耐应力开裂
公司地址	广州市南沙区丰泽东路106号（自编1号楼）X130 1-E014087（注册地址）
联系电话	18938547875 18938547875

## 产品详情

基础聚合物清单 – EMS 产品名称

Co-Polyamide Grilon BM / Grilon C

PA 1010 Grilamid 1S

PA 12 Grilamid L (FWA)

PA 12 / MACMI Grilamid TR

PA 6 Grilon B / Grilon F

PA 610 Grilamid 2S

PA 612 Grilamid 2D

PA 66 Grilon A

PA 6I/6T Grivory G

PA 6T/66 Grivory HT 2

PA 6T/6I Grivory HT 1

PA MACM12 Grilamid TR 90

Partially aromatic PA 66 + PA6I Grivory GV

TPA Grilon ELX

PPA Grivory HT

尼龙12的应用

尼龙12是一种长碳链聚酰胺，其亚甲基链较长，酰胺基密度低；具有密度小，熔点低，热稳定性好，分解温度高；耐低温，耐油，耐腐蚀，耐摩擦损耗等优良特性；广泛应用于汽车系统管道、化工石油管道、液压传动系统。

尼龙12吸湿率低，可用于尺寸精密的电气零件、仪器仪表；具有良好的气体阻隔性，可用于食品、医药包装；具有优良的耐白蚁食害性，可用于电线电缆护套。总之，尼龙12以其优良特性，用于、电子、通讯、机械、食品等工业，应用前景十分广阔。

- 1) 可作铜、钢、橡胶的代用品，制造抗震耐磨的油管、软管。如汽车油软管、输油管、离合器软管、汽车燃料用管材等。
- 2) 用于防水、耐低温光导纤维、电缆线护套及绝缘涂层。
- 3) 用于生产轴承、齿轮等精密部件及电子电器元件。
- 4) 用于密封性好的金属表面粉末涂层。
- 5) 用于板材等一般挤压成型品及制造耐腐蚀的容器。
- 6) 用于柔软性挤压成型品。
- 7) 用于生产gaoji涂料和粘合剂。
- 8) 用于食品和药品的包装薄膜。