

857-001-119 857-002-101美国杜博林DEUBLIN旋转接头

产品名称	857-001-119 857-002-101美国杜博林DEUBLIN旋转接头
公司名称	厦门爱特斯机电有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山一里7号1702室（注册地址）
联系电话	13959767983 13959767983

产品详情

具体地，本实施例中阀井盖16覆盖在外壳11的顶端，将外壳11围绕的容纳空间的顶端遮盖住。为了使得阀井盖16将外壳11全部覆盖，可选地，阀井盖16的直径大于外壳11的直径，这样阀井盖16的周边可嵌入到地层，实现了阀井盖16与地层的固定连接，有效提升了阀井盖16的承压性能，同时防止人员踩空而出现坠落的危险，也避免物体或雨水等坠落其中而砸到或侵蚀消防设备，从而有效保证了消防设备的强度，降低了消防设备的维修成本。

最后应说明的是：以上各实施例仅用以说明本实用新型的技术方案，而非对其限制；尽管参照前述各实施例对本实用新型进行了详细的说明，本领域的普通技术人员应当理解：其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改，或者对其中部分或者全部技术特征进行等同替换；而这些修改或者替换，并不使相应技术方案的本质脱离本实用新型各实施例技术方案的范围。

d40-004-215 d40-003-210 d40-003-211 1500-000 1500-250, 1590-000 1590-000 1579-000 1579-000 2520-000 2520-033, 1379-460 1379-160 1479-400 1479-100 17-025-012 17-051-012, 17-086-012 17-025-041 17-051-041 17-086-041 17-025-045 17-051-045, 17-086-045 17-025-023 17-051-023 17-086-023 17-025-039 17-051-039, 17-086-039 17-025-046 17-051-046 17-086-046 17-025-048 17-051-048, 17-086-048 21-001-109 21-083-109 21-063-109 21-001-101 21-083-101,

目前在市政或水利工程中，挡土墙十分普遍，在建筑挡土墙时，均需要在挡土墙上间隔设置泄水孔，用来有效排除挡土墙所围护土体中的的流动水，较小挡土墙所受的压力，保证挡土墙的安全。

在一般挡土墙施工时，泄水孔处填反滤包或在挡土墙后填筑30cm厚的级配碎石反滤层带形成滤水层，防止土体流失。但这种施工方法往往存在着很多问题，比如反滤层填筑后不夯实灌入到泄水孔内，土方将泄水孔口堵住，不能排水；泄水孔反滤层级配碎石施工也不方便；渗水较大时，水流将土方冲入级配碎石中形成夹层无法排水；后期如泄水孔堵塞而不能使用，疏通和置换非常困难。