

衡水鑫驰管业制造有限公司胶管接头

产品名称	衡水鑫驰管业制造有限公司胶管接头
公司名称	衡水鑫驰管业制造有限公司
价格	2.00/件
规格参数	类型:弯头 材质:碳钢，201.304 厂家(产地):衡水鑫驰管业制造有限公司
公司地址	河北景县开发区新邮局东门斜对过（路东）
联系电话	13012099085

产品详情

高压胶管总成及组合件：

一、简介：我厂高压胶管总成（jb1885-1890-77）是由品质优良的高压钢丝编织或缠绕胶管及钢件接头（jb1891-1900-77）经专用设备扣压而成，用来连接液压系统中各类液压元件，主要应用于在工作温度-40oc至+100oc条件下，进行液压动力传送或输送水、气、油等高压介质，以保证液体的循环和传递液体能量。

二、产品特点：全扣压式高压胶管接头最新采用纳米材料，选用正规厂家优质钢材，是在原国家有关标准的基础上，参照德、美、日等国的标准及结构，结合市场上常用的各类连接、密封形式精心设计制作；该胶管总成具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能；管件产品具有结构简单，使用方便，互换性好，性能可靠等特点，是液压传动技术中不可缺少的管路连接元件。另可提供非标接头、硬管接头、软管接头、快速接头等满足gb，iso，din等标准的各种形式的高品质产品；兼营护帽、护簧及液压密封件等产品。

三、扣压式胶管接头与胶管扣压形式：

1.剥外胶扣压 需剥去一定长度的外胶层，适用于gb/t 3683-92，gb/t 10544-03，din20022，sae100r1a/r2a等标准钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管。

2.不剥外胶扣压 加工工艺简单，适用于纤维编织胶管及sae100riat/r2at等型号钢丝编织胶管。

3.剥内外胶扣压 需剥去一定长度的内胶层和外胶层，称为内锁式安全型扣压式胶管接头，适用于gb/t10544-89大口径管saer12，din20023-4sh等超高压钢丝缠绕胶管。

四、胶管接头和胶管连接形式：

1.全扣压式高压胶管接头

2.可拆式精装接头。

3.硫化接头及低压管件。

五、胶管总成与管路连接形式分为：a.b.c.d.e.f.k.m.q.wa.wb.wc.hd.hc等多种形式的胶管总成，胶管长度不限，短至零点几米至上百米。

"衡水鑫驰管业制造有限公司专业生产胶管接头"的类型为弯头，厂家(产地)是衡水鑫驰管业制造有限公司，材质为碳钢，201.304