

高低压胶管接头 直接头 丁腈橡胶

产品名称	高低压胶管接头 直接头 丁腈橡胶
公司名称	衡水精工橡塑制品有限公司
价格	20.00/套
规格参数	类型:直接头 材质:丁腈橡胶 厂家(产地):河北景县
公司地址	河北省景县经济开发区亚夫路79号
联系电话	0318-8553139 13102780189

产品详情

一、产品特点：全扣压式高压胶管接头最新采用纳米材料，选用正规厂家优质钢材，是在原国家有关标准的基础上，参照德、美、日等国的标准及结构，结合市场上常用的各类连接、密封形式精心设计制作；该胶管总成具有优良的耐油、耐臭氧、耐老化性能及较高的脉冲性能；管件产品具有结构简单，使用方便，互换性好，性能可靠等特点，是液压传动技术中不可缺少的管路连接元件。另可提供非标接头、硬管接头、软管接头、快速接头等满足gb, iso, din等标准的各种形式的高品质产品；兼营护帽、护簧及液压密封件等产品。

二、胶管接头与胶管扣压形式：1. 剥外胶扣压
需剥去一定长度的外胶层，适用于gb/t 3683-92, gb/t 10544-03, din20022, sae100r1a/r2a等标准钢丝编织胶管以及钢丝缠绕胶管。2. 不剥外胶扣压
加工工艺简单，适用于纤维编织胶管及sae100riat/r2at等型号钢丝编织胶管。3. 剥内外胶扣压 需剥去一定长度的内胶层和外胶层，称为内锁式安全型扣压式胶管接头，适用于gb/t10544-89大口径管saer12, din200 23-4sh等超高压钢丝缠绕胶管。

三、胶管接头和胶管连接形式：
1.全扣压式高压胶管接头。2.可拆式精装接头。3.硫化接头及低压管件。与管路连接形式分为：a.b.c.d.e.f.k.m.q.wa.wb.wc.hd.hc等多种形式的胶管总成，胶管长度不限，短至零点几米至上百米。

"供应高低压胶管接头"的类型为直接头，厂家(产地)是河北景县，材质为丁腈橡胶