

GZW- 型阻爆燃型管道阻火器（型号及原理）

产品名称	GZW- 型阻爆燃型管道阻火器（型号及原理）
公司名称	上海威尔顿阀门有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:威尔顿 型号:GZW- 产地:上海
公司地址	上海市松江区工业区28号
联系电话	021-51061185 18964118897

产品详情

GZW- 型阻爆燃型管道阻火器产品概述：

GZW- 爆燃型管道阻火器可燃气体管道阻火器，属更新换代的新产品。该阻火器性能完全符合GB13347-92《石油气体管道阻火器阻火性能和试验方法》的规定。阻火器结构合理，阻火层采用不锈钢材料制造，耐腐蚀易于清洗。壳体采用不锈钢，碳钢及铸钢多种材料，可满足各种不同工艺管道的需要。主要用途1、输送可燃性气体的管道上2、火炬系统3、油气回收系统4、加热炉燃料气的管网上5、气体净化通化系统6、气体分析系统7、煤矿瓦斯排放系统。主要性能1、阻火器连续13次以亚音速火焰试验，每次都能阻止火焰的通过8、水压试验2.4MPa无渗漏。

结构图：

主要外形尺寸

型号	口径DN (mm)	PN(MPa)	外形尺寸 (mm)				螺栓	
			K	D	DL	L	数量	螺纹
GZW-20	DN20	1.6	75	105	195	200	4	M12
GZW-25	DN25		85	115	195	200	4	M12
GZW-40	DN40		110	150	245	240	4	M16
GZW-50	DN50		125	165	245	240	4	M16
GZW-80	DN80		160	200	280	250	8	M16
GZW-100	DN100		180	220	335	260	8	M16
GZW-150	DN150		240	285	460	360	8	M20
GZW-200	DN200		295	340	520	420	12	M20
GZW-250	DN250		355	405	580	430	12	M24

GZW-300	DN300	410	460	705	450	12	M24
GZW-600	DN600	770	840	1120	580	20	M33

保养与维修为了确保阻火器的性能达到安全使用目的,对阻火器应定期检查、保养。1、阻火器每半年检查一次,检查阻火层芯子是否堵塞、变形、腐蚀等。2、发现被堵塞的阻火层芯子应清洗干净,确保芯子上的每个孔眼畅通,对于变形和腐蚀的阻火层应更换。3、重新安装阻火层芯子时,应保证结合面严密不得漏气。