

大量生产半球压力锅，电压力锅

产品名称	大量生产半球压力锅，电压力锅
公司名称	佛山市顺德区金顺宏电器有限公司
价格	90.00/台
规格参数	品牌:电压力锅 型号:g02 控制方式:微电脑式
公司地址	广东佛山市顺德区容桂镇文明路78号
联系电话	86-075728361581 13715548918

产品详情

公司环保节能电压力锅具有以下特点：

- 1、高效快速煮熟。比普通电饭锅节省时间50%以上。
- 2.集多功能于一身。它具有快速煮饭、煲粥、炖汤、焖烧、熬煮等多项烹饪功能。
- 3.电脑全自动控制。根据食物选择菜单键后，无需设置烹调压力及保压时间，全自动控制完成烹调过程，烹调结束自动进入保温状态。
- 4.电脑智能停电记忆。如工作过程中遇到停电，当再来电时可自动接续原程序工作。
- 5.高效节能，本产品热效率高，煲粥、炖汤、焖烧比普通电饭锅节能50%以上。
- 6.营养美味、静音环保。全密封烹调，充分保留食物营养，原汁原味，鲜美可口。
- 7.容易清洗。不粘内锅、不粘食物。清洗方便运用了以下高科技技术确保产品的安全可靠，使客户用的放心，我们卖的安心。

控压技术：使用压力控制传感装置，当锅内压力超过所设定的限压值时，机器自动断电，在压力降低后再重新加热，确保锅内的压力保持在一定的范围内。

限压保护：当压力控制装置因故失效而压力持续上升，达到限压压力时，气压冲开限压阀而放气，来限制压力上升。

超压自泄：当压力控制装置因故失效，使压力上升至限压压力，而限压保护装置也因故被堵塞失效，压力持续上升，达到危险时，由强力弹性机构所支撑的发热盘会受迫下沉，使内锅与不锈钢锅盖的密封圈

之间产生间隙，大量的气体从锅盖四周瞬间喷出，从根本上杜绝机器会因气压过大而发生爆炸的事故。

限温保护：利用温度控制器，超过150℃时断电保护，防止空烧时或压力未达到限压时持续加热，损坏机器。

超温保护：利用超温熔断体，当锅内温度持续上升，限温保护装置失效时，超温熔断体烧毁，机器自动断电保护。

防堵保护：采用地下管道疏通原理，使用直网状不锈钢片，完全有效防止食物堵塞在浮子阀放气管中，导致排气不畅。

开合保护：使锅盖未扣合到位时不能加压，防止加压后冲开锅盖；在锅内气压大于5kpa时浮子阀顶上而不能开盖，防止锅内有压力时误开盖，引起食物冲出，造成人体伤害。

电压力锅选购、使用与保养

在日常居家生活中，压力锅是熟饭速率最快，最高效的锅具。在选购如何辨别压力锅的好坏呢？为了帮你买好压力锅，这里推荐六大技巧帮您选电压力锅：

1. 选购电压力锅可根据个人的喜好而定。机械式电压力锅和微电脑式电压力锅的控制方式不同，但使用效果完全一样，前者操作复杂，后者方便直观，但价格较高。2. 选购电压力锅的规格应考虑人口数量，2 - 3人的家庭宜选4升的，3 - 5人的家庭宜选5升的，6人以上的家庭宜选6升或8升的。

3. 性能方面要着重检查内锅与电热盘接触是否良好、通电发热是否正常，此外还要检查功能开关、轻触式按钮是否正常。旋动调节器和定时器动作应自如，加热和保温指示灯相应亮灭，定时器倒计时完成后能自动关机等。电源线和电源插头绝缘要良好，无氧化锈蚀等。4. 电压力锅安全装置的性能很重要，因为安全性能的优劣直接影响其使用性能。首先检查锅盖的密封圈应无变形和龟裂，将锅盖嵌到锅体端口，顺时针旋转锅盖手柄至定位位置，锅盖应密封良好。查看浮子阀、排气阀、安全阀、防堵罩安装要牢固可靠，金属外表面光亮无氧化锈蚀等。最后，注水通电试锅，加热到预定温度，排气阀能正常排气，定时器能自动关机。5. 说明书、相关标识及安全提示详尽齐备与否代表了企业的责任心，并能保证消费者正确安全的使用。因此对此项检查也不可疏忽。6. 应选购通过3c认证的产品。通过认证的电压力锅质量有保证，电气性能合格，售后服务到位。另外，高压锅电压力锅的正确使用方法，怎样安全使用与保养压力锅？

(1)使用前首先要检查排气管孔是否畅通，然后将食物放入锅内，但食物不得超过锅容量的4/5。然后将锅盖盖上，按锅盖上箭头所示“关”的方向，转动锅盖，直到两手柄完全重合为止。(2)合盖后，见有蒸气稳定地从排气管内排出时，再将限压阀扣在排气管上。在限压阀上，不得添加其他重量，更不能用其他东西代替。蒸煮各类食物的时间，说明书上有具体规定，应严格掌握。不能任意延长，以免发生事故。(3)开盖前，锅内如有气压时，应进行冷却降压。可以自然冷却，也可以向锅上倒凉水强制冷却。然后，取下限压阀，当排气管不再放气时，再按锅上箭头所示“开”的方向(即逆时针方向)转动，打开锅盖。

(4)做稀饭时，当限压阀放气抬起时，应立即将锅移出火外，防止喷饭汤。(5)易溶塞孔洞，要保持清洁。当洞内的易溶金属脱掉时，应另行更换，绝对不能用其他东西代替。(6)用后随时洗净擦干，锅盖应反置于锅体上而不要和锅体合在一起，以防密封胶圈变形，使用时漏气。(7)锅内不宜长久放存碱、盐、酱油等，以防腐蚀。残余食物粘在锅体上，可用温水浸泡，进行刷洗。切勿用炉灰、砂石等擦洗。(8)锅盖、锅体及限压阀要妥善保管、严防磕、碰、以免损坏锅的密封，失去压力锅的作用。端锅时要将主副把同时端起，减轻锅把一端的受力，防止锅把损坏。

电饭锅的保养知识

1.内锅经洗涤后，外表的水必须揩干后再放入电饭锅内。2.锅底部应避免碰撞变形。发热盘与内锅之间必

须保持清洁，如果饭粒掉入将影响热效率甚至损坏发热盘。3.内锅可用水洗涤，但外壳及发热盘切忌浸水，只能在切断电源后用湿布抹净。4.不宜煮酸、碱类食物，也不要放在有腐蚀性气体或潮湿的地方

我公司根据测试在安全性能方面与其它电压力锅的比较:

1、限温保护装置

据了解有些产品，由于设计上的局限性，产品是间接探温，缺点是温度的准确性不稳定，温度误差大、煮不熟饭或煮糊饭等现象，就在所难免发生，严重的会造成发热盘烧变形或烧坏，而在这方面，我公司不断创新，积累了十多年电压力锅研发经验，目前采用的是最新一代高科技小孔直接探温技术，不仅解决了有些产品大孔控温，容易煮烂饭的现象，而且更重要的是解决了空锅干烧，温度过高烧坏发热盘的现象。只要温度达到设定的温度值时，即刻自动断电，确保发热盘不会烧坏或烧变形，从而保证了产品的使用寿命。

2、卸压保护装置

当压力控制装置因故失效时，由强力弹性机构支撑的发热盘受迫下沉，气体便从锅盖四周瞬间排出，杜绝电压力锅因气压过木而发生爆锅事故，达到绝对安全的目的，其因：是我们采用了抗拉性，弹性极好的锰钢平板材料，从而解决了因受高压作用，锅体结构不改变的难题。达到压力锅反复使用不漏气的效果。而采用铁材料蝶式，或桥式进行试验，结果就没有锰钢性平板卸压好，它的缺点就在于无弹性、耐用性差，时间不长，内部结构发生变化--漏汽，不能保证压力锅长期正常工作。

3、内胆喷涂

目前市场上有些厂家茬内胆喷涂上就出现亡个问题，烹饪食物发现内胆出现脱漆现象。对于消费者来说是难以接受的，不能环保，因而本公司就这一问题进行反复试验，最终采用聚四氟乙稀喷涂黑金刚技术，符合国家(gb 11678-1989)卫生标准，最终解决了消费者的担忧。在外观上采用最新时尚不粘锅双喷直边内胆。煮食加热均匀，更能显现电压力锅作为现代厨房实用、时尚、节能、省时，高效的特色。

4、排气阀体采用最新专利技术，绝对做到全封闭不漏气煮食效果。

5、省电60%以上，由于采用比一般压力锅不同的kpa值，工作过程比一般压力锅缩短加热时间，因而达到节能的效果，且煮食效果很好。

6、特设压力控制开关，在使用过程中，如超出设定的压力范围时，便会自动断电，使锅内压力控制在安全范围内。由于压力开关属关键性元器件，因此我们采用纯瓷片绝缘性好的压力开关。

7、保温装置

设计采用全自动循环加热，保温过程24小时保持在62 -78 之间，保证食物口感达到理想要求。

8、保温罩"

采用爆花漆喷涂比一般喷涂附着力强且强度高，经久耐用，设计与锅盖密封扣合一致，提高安全性。

综合上述体现如下卖点

- 1、电脑型最先采用韩国进口双芯片控制技术，推动加热，提高锅在电压不稳等环境下抗干扰能力。保证工作不受影响，特设音乐提示加热，控温控压更精准。
- 2、烹饪功能强大，操作简单，全封闭煮食，营养丰存。
- 3、90分钟定时，任意选择烹饪时段(机械型)。
- 4、独创排气阀体绝对密封专利技术。
- 5、拥有内锅结构泄压，防变形技术，使用寿命长，不漏气。
- 6、内胆采用时尚环保双喷直边设计，加热更均匀，煮食效果好。

为提高电压力锅的质量，我公司坚持“质量就是生命，产品等于人品”的质量方针，倡导技术创新、通过质量检验，工艺控制，物料监控等方面，严把把关，以卓越的质量赢得消费者的信赖!

"大量生产半球压力锅，价格优惠"的品牌为电压力锅，型号是G02，控制方式为微电脑式，功能是蒸,煮,炖,焖,预约,定时,煲，容量为5L（l），内胆材质是不锈钢，额定电压为2000（V），额定频率是50（HZ），额定功率为9000（W），颜色是黑色，产品规格为G02，属性是属性值