

L2000C不锈钢射频导纳料位计

产品名称	L2000C不锈钢射频导纳料位计
公司名称	山东中煤工矿物资集团有限公司起重工具分公司
价格	770.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:zhongmei 型号:l2000c
公司地址	济宁市高新区火炬路东新元路北
联系电话	0537-2376977

产品详情

I2000c不锈钢射频导纳料位计概述

射频导纳料位计是一种从电容式物位控制技术发展起来的，防挂料、更可靠、更准确、适用性更广的物位控制技术，“射频导纳”中“导纳”的含义为电学中阻抗的倒数，它由阻性成分、容性成分、感性成分综合而成，而“射频”即高频，所以射频导纳技术可以理解为用高频测量导纳。高频正弦振荡器输出一个稳定的测量信号源，利用电桥原理，以精确测量安装在待测容器中的传感器上的导纳，在直接作用模式下，仪表的输出随物位的升高而增加。

I2000c不锈钢射频导纳料位计原图I2000c不锈钢射频导纳料位计参数

继电器容量：dpdt，额定2a，220vac或1.5a，28vdc

延时：0-30秒连续可调

电源：220vac或24v/dc

功率：3w

感应度：0.3pf-800pf

物料温度：-80 至180 （大于180 可用高温探头）

电路耐温：-40 至66

失电保护：高低模式，现场可调

外壳：ip65，重型铸铝外壳 探头参数

安装螺纹：1" npt

探头材料：不锈钢、teflon

接液介质：不锈钢

电气接口：pgII或3 / 4 " npt

工作压力和温度关系：25kg/cm²@-80

20kg/cm²@38

10kg/cm²@85

5kg/cm²@120

0kg/cm²@180

公称直径 外径d 每寸牙数n 螺距p 管螺纹中经eo 齿合螺纹 有效螺纹

长度l1 中经e1 长度l1 中经e1

3/4 1.050 14 0.071 0.96768 0.339 0.98887 0.5457
1.00179

1 1.315 11 1/2 0.087 1.23863 0.400 1.23863 0.6828
1.25630

1 1/4 1.900 11 0.087 1.82234 0.420 1.82234 0.7235
1.84130

因产品生产批次、具体型号不同，以上图片仅供参考，价格视行情略有浮动，详情可联系我们的销售人员进行具体核实。免费咨询电话：400-086-0537

客户评价手机快捷访问

轻轻一扫，随时随地浏览中煤工矿集团产品信息！方法：只要您在手机上安装二维码客户端，将此二维码拍摄下来就可快速访问中煤工矿集团网站。

服务体系

服务精神

视客户的时间比黄金宝贵;

服务宗旨

为客户创造价值;

服务目标

以客户为中心，实施超时和超值服务；

服务要求

简洁、全面、主动、及时；

公司介绍

山东中煤工矿物资集团有限公司起重工具分公司系山东中煤工矿物资集团有限公司的分公司,山东中煤工矿物资集团有限公司为山东中煤工矿集团母公司，山东中煤工矿集团（简称中煤集团）创建于上世纪九十年代，注册资金1.38亿元。

主要经营的采煤机、掘进机、破碎机、液压支架、带式输送机以及提升设备、输送设备、轨道交通器材、泵、凿岩设备、救援设备、液压支护设备、工程机械设备、机械电器等各种矿建设备器材已销售到全国28个省市和地区，出口美国、法国、加拿大等20多个国家，支援了新疆、内蒙、四川、山西、中国能源集团、山东能源集团等大型煤矿的建设和生产及高速铁路、隧道的建设等，山东中煤工矿集团先后荣获了中国机械工业优秀企业、中国运转设备制造10强企业、全国质量信誉有保障供应商、中国信用企业认证体系示范单位、国家合格评定质量信得过产品、全国服务消费者满意单位等多种荣誉。

"供应L2000C不锈钢射频导纳料位计"的额定电压为额定2A，220Vac或1.5A，28VDC（V），类型是光电式料位控制器，型号为L2000C，测量精度是电询，品牌为ZHONGMEI，电源是220Vac或24V/dc，材质为不锈钢，加工定制是是，测量范围为电询