

中贸特小型阻旋式料位开关

产品名称	中贸特小型阻旋式料位开关
公司名称	石家庄中贸特科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	加工定制:是 品牌:zmt/中贸特 型号:zmt
公司地址	石家庄市长安区翟营南大街9号
联系电话	86-031187672516 13073172131

产品详情

石家庄中贸特小型阻旋式料位开关工作原理：

利用电机带动叶片旋转，当被测介质上升到叶片位置时，叶片受介质的阻挡停止转动从而通过相关控制机构输出开（通）或关（断）的触点信号；介质下降离开叶片时，在弹簧的作用下，叶片恢复原位继续转动探测介质的位置的变化。

小型阻旋式料位开关特点：

结构紧凑，外形小巧

锌合金壳体，坚实可靠

原装进口电机，性能稳定

不同物料检测，有多种叶片供选择

小型料仓（料斗）料位检测的最佳的选择

小型阻旋式料位开关技术参数：

电源电压：标准型：220vac(110vac、24vac、24vdc)

输出：250vac/5a（阻性负载），spot(单刀双掷)

导线：5芯护套线长500mm

安装：螺纹3/4 pf9（可根据要求定制）

功率 : 1.5w

检测扭矩 : 约4.9n.cm

叶片转速 : 1rpm规格 : 80 × 35mm (可特殊加长定制)

介质温度 : 常温型 : -10—80度、高温型 : max200摄氏度

"中贸特小型阻旋式料位开关"的额定电压为220VAC(110VAC、24VAC、24VDC) (V) , 类型是阻旋式料位控制器, 型号为ZMT, 输出信号是250VAC/5A (mA) , 品牌为ZMT/中贸特, 材质是SUS304, 加工定制为是, 测量范围是固态物料