

# 护轮轨上钢轨绝缘 二段式钢轨绝缘 6孔栓22管垫合一

产品名称	护轮轨上钢轨绝缘 二段式钢轨绝缘 6孔栓22管垫合一
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:GGJY 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 钢轨绝缘概述

绝缘道夹板（轨道接头夹板，又称鱼尾板）是钢轨接头连接的产品。护轮轨上钢轨绝缘 二段式钢轨绝缘 6孔栓22管垫合一能阻断城市轨道钢轨正线产生的杂散电流通过停车场车辆段内钢轨收集后流回正线的通路，减少杂散电流对车辆段停车场内设施的危害从而保证设备和人员的，同时，钢轨绝缘夹板表面贴附设有绝缘材料钢轨绝缘夹板与钢轨的贴合面上粘接绝缘层，而贴合面的中心处加工有深的圆弧曲面，且该处也粘接有绝缘层钢轨绝缘夹板外侧表面中部向外凸出形成凸出部。保证接受到的检测模块信号，不受外界电磁环境的干扰，的大功率开关模块以等大功率开关元件为基础，以导通后将通过的大回流值确定开关型号及数量，开关导通速度应该快于列车通过绝缘节的速度，开关导通压降应该低于检测模块预设的电位差阈值。

### 钢轨绝缘介绍

护轮轨上钢轨绝缘 二段式钢轨绝缘 6孔栓22管垫合一库内接触网又需要正常供电而闭合接触网电段开关时，为保证停车场或车辆段内的列车可以正常的牵引回流，输出控制信号，控制闭合，直至停车场或车辆段内的牵引所故障恢复，接触网电段开关断开，钢轨绝缘节绝缘性能评估的设备安装图。应更换处理和调整，在钢轨焊接接头处，若电务安装的电连线妨碍钢轨绝缘夹板的安装，则要求电务部门变动电连线的位置，测量钢轨温度环境温度，并作记录，环境温度不得低于，清理焊肉高于部，安装钻孔样板，样板中心与钢轨焊缝中心重合。智能测控存储单元电源模块输入模块输出模块存储器和外部接口，别与电源模块输入模块输出模块存储器和外部接口连接，电源模块与输出模块连接。

绝缘道夹板是一种用于钢轨与钢轨之间连接使用的连接紧固件

## 钢轨绝缘主要结构

钢轨表面应洁净光滑，不得有裂纹、结疤、划痕等缺陷；其端面不得有缩孔痕迹和夹层等。护轮轨上钢轨绝缘二段式钢轨绝缘6孔栓22管垫合一钢轨绝缘测试从回路电压变送器正极测量端口和负极测量端口，电压变送器的输入侧与正极测量端口负极测量端口连接，输出侧与智能测控存储单元连接，正极测量端口负极测量端口别通过测量线缆接被测试钢轨，智能测控存储单元和智能测控存储单元的结构相同。附电子轨道衡承重台与绝缘垫板称量钢轨组合立面图，附称量钢轨与绝缘紧固套件安装技术方案断面图，附称量钢轨与绝缘紧固套件安装技术方案断面图，附称量钢轨与绝缘紧固套件安装技术方案断面图，附称量钢轨与绝缘紧固套件安装技术方案断面图。实用新型内容为了解决上述现有技术存在的问题，本实用新型的目的在于提供一种快速拆除钢轨绝缘夹板的设备，该设备能够缩短更换夹板的时间，减轻工作人员劳动强度，从而能够提高工作效率，为了达到上述目的，本实用新型采用以下技术方案予以实现。对于轻重轨整体表面所允许存在的缺陷及其几何量的程度，均不得超过的规定。

我公司现货供应轧制(材质:B7)、铸造(材质:QT400)38Kg/m、43Kg/m、50Kg/m、60kg/m钢轨连接用鱼尾板(接头夹板)、鱼尾螺栓、轨距挡板、扣板、铁座、挡板座等配件，并可根样品或图纸生产各种异型鱼尾板。