

# 绝缘接头轨端涂抹绝缘漆 50kg厚5mm

产品名称	绝缘接头轨端涂抹绝缘漆 50kg厚5mm
公司名称	山东天宏智能装备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:天宏智能 型号:GDJY 产地:济宁
公司地址	山东省济宁市任城区仙营街道建设路129
联系电话	13792378091 13792378091

## 产品详情

### 轨端绝缘概述

钢轨绝缘是由轨端绝缘.槽型绝缘.绝缘管.绝缘垫圈及绝缘鱼尾板等组成。绝缘接头轨端涂抹绝缘漆 50kg厚5mm硅胶具有弹性耐挤压不易老化，能保护轨端绝缘片头部不易被压断，延长其使用寿命硅胶或硅胶管的设置还能防止杂物或铁屑进入沟槽内短路轨道电路，保证了轨端绝缘片的绝缘性能，轨端绝缘片内镶嵌有若干圆形的氧化锆陶瓷球，该陶瓷球的直径等于轨端绝缘片的厚度。固定中腰的下端且靠近下槽的一侧设置有下螺纹槽，下块通过下块和下槽与固定中腰之间构成卡合结构，下螺纹槽的内部连接有下固定螺栓，且下固定螺栓贯穿于下块的内部，通过设置的下块和下槽。后从注塑孔注入尼龙构成的绝缘件主原料，主原料和辅料一次注塑成型，绝缘件成型后，将绝缘件安装在钢轨接头处的缝隙间，钢轨的两旁用钢片和螺栓将绝缘件固定在钢轨接头处，可根据钢轨的大小来随意裁剪绝缘件的调整线调整线。目前主要有43kg.50kg.60kg三种尼龙的应用性能.尼龙是一种的工程塑料，由于它的综合性能，使它在工程塑料中的地位迅速上升，成为重要材料，使用量日益扩大。

### 轨端绝缘介绍

高强度，能够长时间承受负荷；良好的回弹性，能够弯曲而，同时能保持韧性，抵抗反复冲击；自润滑性，提供了青铜铸铁碳钢和酚醛层压板在无油（或脱油）润滑应用时的工作性能，降低消耗，节约能源；绝缘接头轨端涂抹绝缘漆 50kg厚5mm如图图所示，固定中腰，固定中腰的上方连接有上头板，固定中腰的下方连接有底托板，固定中腰上头板和底托板的两端均设置有加强板，加强板与固定中腰之间为一体固定结构，加强板的外表面设置有凸点，加强板与固定中腰之间为一体固定结构。

吸噪声、减震，MC尼龙模量比金属小得多，对震动的衰减大，提供了金属防止噪音的实用途径；

与金属相比，MC尼龙硬度低，不损伤对磨件；

#### 轨端绝缘主要结构

低mc系数，提供了其在摩擦件上应用可能；

高化学稳定性，耐、醇、醚、碳氢化合物、弱酸、润滑油、洗涤剂、水（海水），并具有无臭、无味、无锈的特点，为其应用在抗腐蚀，环保卫生、食品、纺织印染等方面的机械零部件使用提供了优良条件。绝缘接头轨端涂抹绝缘漆 50kg厚5mm一体化衬垫垫板和沿垫板周长方向设置的第四绝缘带，夹板的螺栓安装孔安装有体式绝缘套，绝缘垫片若干绝缘垫片单元，绝缘垫片单元的数量及安装位置均与单元式衬板相适配，绝缘垫片单元的每两相邻螺栓安装孔间均设有第五绝缘带。简化机器的维修保养、节约劳动力，优良的机械切削加工性能、提高劳动生产力。