

PA6瑞士EMS进口塑料品牌全国直销

产品名称	PA6瑞士EMS进口塑料品牌全国直销
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:瑞士EMS品牌合作商 型号:PA6尼龙塑料
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

产品详情

PA6瑞士EMS进口塑料品牌全国直销

瑞士EMS Grilon PA6 BGZ-30/2

>PA6-1-GF30< 阻燃等级: HB 缺口冲击: 25 kJ/m2 符合规定: RoHS · UL

材料特性:高冲击 · 冲击改良

瑞士EMS Grilon PA6 M 371

White (Staple Length=60 mm)>PA6<

瑞士EMS Grilon PA6 BK-30

>PA6-GB30< 阻燃等级: HB 缺口冲击: 4kJ/m2

符合规定: ROHS · UL

材料用途:汽车内饰件, 汽车领域的应用 · 汽车内部零件 · 电子电器应用 · 工业应用 · 配件 · 体育用品应用 · 家居用品 · 消费品应用 · 休闲应用 · 工具

瑞士EMS Grilon PA6 BG-15

>PA6-GF15< 阻燃等级:HB 缺口冲击:5kJ/m2

符合规定:UL

材料用途:汽车内饰件·汽车领域的应用·汽车内部零件·进气组件·电子电器应用·电气设备

瑞士EMS Grilon PA6 BG-30 S FA

>PA6-GF30<阻燃等级:HB 缺口冲击:11 kJ/m²

符合规定:欧洲食品接,未评级·FDA食品接未评级

材料特性:良好的外观,

材料用途:汽车内饰件·汽车领域的应用·汽车内部零件·进气组件·电子电器应用·电气设备·工业应用
医用包装·包装·体育用品应用·家居用品·消费品应用·休闲应用

瑞士EMS Grilon PA6 BRZ 347 W

>PA6-I<阴燃等级:HB 缺口冲击:110 kJ/m²

热变形温度: 80C 符合规定:RoHS

材料特性:高柔软性·高冲击·冲击改良·增塑

材料用途:汽车领域的应用·进气组件·汽车空调控制·汽车冷却系统·电子电器应用·液压应用·工业应用·机械工程应用·管材·气动应用·消费品应用·电线电缆·电力传输应用

瑞士EMS Grilon PA6 BG-50

PA6-GF50<阻燃等级: HB 缺口冲击:14 J/m² 符合规定: ROHS·UL

材料用途:汽车内饰件·汽车领域的应用,汽车内部零件·电子电器应用·电气设备