

F1防水盒 电缆穿线盒 IP66防水接线盒 200*120*75塑料外壳 仪表盒

| | |
|------|---|
| 产品名称 | F1防水盒 电缆穿线盒 IP66防水接线盒 200*120*75塑料外壳 仪表盒 |
| 公司名称 | 乐清市图优电气有限公司 |
| 价格 | 11.00/只 |
| 规格参数 | 品牌:图优/toyouall 型号:f1 |
| 公司地址 | 乐清市白石街道街口村 |
| 联系电话 | 86 0577 61736058 13356166631 |

产品详情

| 型号 | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 材质 | 颜色 |
|----|-------|-------|-------|-----|-----|
| f1 | 200 | 120 | 75 | abs | 工业灰 |

1.用途：防水接线盒 分线箱主要适用于室内、室外电气、通信、消防设备、钢铁冶炼，石油化工，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂、沿海工厂、卸货码头设备、污废水处理设施、环境公害设施等。

2.材质：选用台湾进口的新料，优质的热塑性塑料abs或（p c）聚碳酸酯，或者可以按客户的要求来先择材料,可订做阻燃料，防紫外线材料，上盖有透明与不透明两种形式（材料无腐蚀性，防静电，绝缘性佳）

3.箱体厚度：箱体最薄处平均厚度3mm，重要部位厚度加强（不会变形），冲击强度ik07（压不碎）；阻燃等级v0。（耐高度烤，长时间使用不退色），轻便（按装方便，也可随

意移动位置）。

4.防水性能：超强防水，防护等级达到ip66以上，即使在作业的时候下起大雨也是不会进水的，非常安全。

5.认证：产品通过ce认证，材料可以做（环保、阻燃，ul材料等认证），防水等级ip66认证检测通过。

6.按装方式：1.内部按装—盒子内部有供线路板或din轨道元件安装的凸台，及自带的铜接线螺母（每只防水盒内部都配有最少二个以上的很常规的m4的铜螺母）2.外部按装--可通过箱体低部的安装孔直接固定于墙面（可通过盒子的四个角，直接用螺丝或钉子固定在墙上或板子上。）

7.进出线孔：防水盒可以随意跟据客户的使用要求在上面开孔，（开孔位置及开孔大小都可以按照客户指定要求加工。）开孔后可以装有配套的防水夹紧接头，达到防水最佳效果。（详细步骤请参考下面的

图片)

8.防水盒的使用寿命常规的材料跟据使用环境不同一般会在5年左右，如果材料有添加阻燃剂和防老化剂[抗氧化剂寿命可达到10年以上。热变形温度：-40~~85度。

"F1防水盒 电缆穿线盒 IP66防水接线盒 200*120*75塑料外壳 仪表盒"的型号为F1，规格是200*120*75，适用范围为室内、室外电气、通信、消防设备，电子、电力，铁路，建筑工地，矿山，采矿场，机场，宾馆，船舶、大型工厂，品牌是图优/TOYOUALL，材质为ABS