

全自动保护供电器ZYGD300B

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 全自动保护供电器ZYGD300B |
| 公司名称 | 湖南航天天达电子有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 加工定制:是 |
| 公司地址 | 中国 湖南 长沙市 长沙市585信箱11分箱 |
| 联系电话 | 86-073188815783 13508473869 |

产品详情

特点介绍:

- 1、 高效率大功率环形变压器，漏磁低，噪声小，抗过载能力强，可靠性高；
- 2、 内置防雷、过压装置，抗浪涌电流；
- 3、 采用过流、短路自动保护，自动恢复电路，声光报警；
- 4、 具有电流供给和电源插入器两个功能；
- 5、 输入、输出端均设有独立电流开关控制，使用方便；
- 6、 采用双表头显示输出电流、电压的实际状况，直观方便；
- 7、 防水型机箱设计，适合于室内外工作。

specifications :

- 1、 efficient large power circle transformer ,low magnetic leakage ,low noise,strong over load resistance and high reliability;
- 2、 infixed prevention thunder ,prevention high voltage and prevention surge current module;
- 3、 automatic over current and short circuit protection,automatic reset circuit ,sound-light alarm;
- 4、 with power supply and power inserting functions;

- 5、 individual current switch at input and output port;
- 6、 use two meter to display actual condition about output current and voltage;
- 7、 waterproof crust ,suitable for indoor or outdoor.

技术参数

| 型号type | zygd300b-6a | zygd300b-8a | zygd300b-10a | zygd300b-15a |
|---|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| 参数parameter | | | | |
| 最大输出电流 (a) max output current | 6 | 8 | 10 | 15 |
| 工作频率 (mhz) bandwidth | 5-862 | | | |
| 插入损耗 (db) insertion loss | 1 | | | |
| 带内平坦度 (db) flatness band | ± 0.5 | | | |
| 反射损耗 (db) return loss | 16 | | | |
| 输入输出阻抗 () input,output impedance | 75 | | | |
| 输入电压 (v) input voltage | ac220 \pm 10% | | | |
| 输出电压 (v) output voltage | ac60 \pm 5% | | | |
| 自动恢复时间 (s) time of auto resumption | 25 \pm 5 | | | |

tel : 0731-88815783 88817864

fax: 0731-88112620

http:www.hnhttd.com

e-mail:tdexkj@vip.sina.com

"供应全自动保护供电器ZYGD300B"的加工定制为是