

PBT日本宝理总代理商(总经销商)

产品名称	PBT日本宝理总代理商(总经销商)
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	中国:日本品牌有限公司 中国:日本无卤加纤代理商 中国:中国宝理市场代理
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

日本宝理工程塑料一级总代理商(PBT塑料的一般性能)

聚甲醛是一种表面光滑、有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，薄壁部分呈半透明。燃烧特性为容易燃烧，离火后继续燃烧，火焰上端呈黄色，下端呈蓝色，发生熔融滴落，有强烈的刺激性甲醛味、鱼腥臭。聚甲醛为白色粉末，一般不透明，着色性好，比重1.41-1.43克/立方厘米，成型收缩率1.2-3.0%，成型温度170-200℃，干燥条件80-90℃ 2小时。POM的长期耐热性能不高，但短期可达到160℃，其中均聚POM短期耐热比共聚POM高10℃以上，但长期耐热共聚POM反而比均聚POM高10℃左右。可在-40℃~100℃温度范围内长期使用。POM极易分解，分解温度为280度，分解时有刺激性和腐蚀性气体发生。故模具钢材宜选用耐腐蚀性的材料制作。

日本宝理工程塑料一级总代理商(PBT塑料的理化性质)

聚甲醛是一种没有侧链，高密度，高结晶性的线性聚合物，具有优异的综合性能。

聚甲醛是一种表面光滑，有光泽的硬而致密的材料，淡黄或白色，可在-40-100℃温度范围内长期使用。它的耐磨性和自润滑性也比绝大多数工程塑料优越，又有良好的耐油，耐过氧化物性能。很不耐酸，不耐强碱和不耐太阳光紫外线的辐射。

聚甲醛的拉伸强度达70MPa，吸水性小，尺寸稳定，有光泽，这些性能都比尼龙好，聚甲醛为高度结晶的树脂，在热塑性树脂中是最坚韧的。具抗热强度，弯曲强度，耐疲劳性强度均高，耐磨性和电性能优良。

PBT日本宝理销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 3316 ED3002

PBT日本宝理销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 3300-BK

PBT日本宝理销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 3216 EF2001

PBT日本宝理销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 2002 EF2001

PBT日本宝理销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 2016

PBT日本宝理销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 733LD

PBT日本宝理销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 3316 BK

PBT日本宝理销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 3200-EF2001

PBT日本宝理销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 2002 ED3002

日本宝理工程塑料一级总代理商(PBT塑料PBT (聚对苯二甲酸丁二醇酯)与PPS (聚亚苯基硫醚)、PC (聚碳酸酯)、POM (聚甲醛)、PA (聚酰胺, 尼龙)等共称为五大泛用工程塑料。