

(台湾长春集团-中国欢迎您)PBT

产品名称	(台湾长春集团-中国欢迎您)PBT
公司名称	苏州可力欣塑胶原料有限公司
价格	16.88/吨
规格参数	中国:台湾品牌有限公司 中国:台湾纯树脂代理商 中国:技术问题及时联系我们!
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆模具城19号楼2室(注册地址)
联系电话	13621680804 13621680804

产品详情

台湾长春PBT一级总代理商塑料的成形性

结晶料，熔融X围窄，熔融和凝固快，料温稍低于熔融温度即发生结晶。流动性中等。吸湿小，可不经干燥处理。

PBT台湾长春销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 3030-200X

PBT台湾长春销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 4830

PBT台湾长春销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 1100-630S

PBT台湾长春销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 5615-200C/104C

PBT台湾长春销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 5130

PBT台湾长春销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 3030-104E

PBT台湾长春销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 5630-104W

PBT台湾长春销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 2100-104

PBT台湾长春销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 1100

PBT台湾长春销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 4815

PBT台湾长春销售工程塑料-可力欣公司授权全系列代理商 3020-201

台湾长春PBT一级总代理商塑料的电学性能

POM的电绝缘性较好，几乎不受温度和湿度的影响；介电常数和介电损耗在很宽的温度、湿度和频率X围内变化很小；耐电弧性极好，并可在高温下保持。POM的介电强度与厚度有关，厚度0.127mm时为82.7 kV/mm，厚度为1.88mm时为23.6kV/mm。

台湾长春PBT一级总代理商塑料的环境性能

POM不耐强酸和氧化剂，对烯酸与弱酸有一定的稳定性。POM的耐溶剂性良好，能耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油与弱碱等，并可在高温下保持相当的化学稳定性。吸水性小，尺寸稳定性好。

POM的耐候性不好，长期在紫外线作用下，力学性能下降，表面发生粉化和龟裂。