

奥升德功能材料(美国PA66系列)总代理商

产品名称	奥升德功能材料(美国PA66系列)总代理商
公司名称	宁波塑峰华进出口有限公司
价格	.00/件
规格参数	奥升德:提供:材质证明、SGS、MSDS报告 奥升德:牌号齐全,货源稳定,正规渠道,价格合理 奥升德:原厂原包,欢迎来电询价订购
公司地址	宁波市-专业塑胶原料-一级代理
联系电话	15869392593

产品详情

奥升德功能材料(美国PA66系列)总代理商

供应PA66美国奥升德21SPC V2 通用

供应PA66美国奥升德R533 V2 33% 高刚性

供应PA66美国奥升德R513H 13% FDA

供应PA66美国奥升德R533H 33% FDA

供应PA66美国奥升德R543 耐热 耐水解

供应PA66 美国奥升德 21SPC V2 通用级

供应PA66 美国奥升德 R533 V2 33%GF 高刚性

供应PA66 美国奥升德 909 玻纤25% 阻燃V0

PA性质:结晶性热可塑性塑料,有明显熔点, Nylon6 Tm为220-230 ° C, Nylon66则为260-270 ° C,

Nylon本身具吸水基故有吸水性,成形前须干燥,温度过高,干燥则尼龙粒变色。

优点:1、具高抗张强度;2、耐韧、耐冲击性特优;3、自润性、耐磨性佳、耐药品性优;4、低温特性佳;5、

具自熄性;

用途:广泛应用于机械、仪器仪表、汽车部件、电子电气、铁路、家电、通讯、纺机、体育休闲用品、油管、油

箱及一些精密工程制品。

电子电器:连接器、卷线轴、计时器、护盖断路器、开关壳座

汽车:散热风扇、门把、油箱盖、进气隔栅、水箱护盖、灯座

工业零件:椅座、自行车输框、溜冰鞋底座、纺织梭、踏板、滑输

分类:防静电PA，导电PA，加纤防火PA，防火PA，抗紫外线耐候PA，高温挤出级PA。

导电尼龙66:具有良好的耐磨性、耐热性、耐油性及耐化学药品性，还大大降低了原材料的吸水率和收缩率;