

磨煤机可清洗YOCQ422Y油站液压油滤芯不锈钢滤材

产品名称	磨煤机可清洗YOCQ422Y油站液压油滤芯不锈钢滤材
公司名称	固安县航盛滤清器厂
价格	100.00/套
规格参数	材质:玻璃纤维 用途:油除杂质 过滤精度:0.3-20um
公司地址	河北省廊坊市固安县林城开发区
联系电话	0316-6129669 18632629924

产品详情

贺德克滤芯技术条件：1) 滤芯耐压差：21MPa 2) 工作温度：-10~+100 3) 过滤精度：5~20 μm
4.) 工作介质：一般液压油 3.贺德克滤芯技术条件 1.滤芯耐压差：21MPa 2.工作温度：-10~+100
3.过滤精度：5~20 μm 4.工作介质：不是一般液压油 贺德克滤芯是输送介质的管道系列中不可缺少的部分，通常安装在液压系统的进口端过滤中，用来滤除流体介质中的金属颗粒、污染杂质等，可保护设备的正常工作，当流体进入过滤器后，其杂质被阻挡，而清洁的滤液则由过滤器出口排出” [2]
而今年来，在运行的风机上，也发现了类似的问题
(3) 安装在回油路上，将滤油器安装在系统的回油路上
(5)pall滤芯单独过滤系统：大型液压系统可专设一液压泵和滤油器组成独立过滤回路
(九)、空调、新风补充机等用的初、中、亚过滤器 颇尔液压油滤芯正规厂家我厂是国内较早从事流体分离与净化设备研发、生产、经营的企业，也是规模较大、品种全的生产厂家之一 回油管路油滤的设置所要考虑的因素要更多些，其中一个重要因素是液压冲击，尤其是上游有液压缸和比例阀的情况下，在高压下液压缸的换向和比例阀的突然掉电，都会产生很大的瞬间冲击，对油滤的滤芯会造成很大的伤害，在设计选用回油管路油滤时要有充分的认识，在结构上予以加强
2、煤气过滤器采用304、316L不锈钢楔形滤网，强度大、精度高、耐腐蚀，过滤精度可达25微米 2、石化：炼油、化工生产过程中的产品及中间产品的分离及回收，液体净化、磁带、光盘及摄影胶片在制造中的净化，油田注井水及天然气除颗粒过滤
如果取两块金属，其中一块带负电，而另一块正极接地，则会形成一个空间电场
油滤芯设计使用寿命通常为2000小时，到期后必须予以更换
具有结构紧凑、过滤效果好、便于清洗等优点 7、铁路内燃机及发电机：润滑油及机油的过滤
(八)、多功能高精度滤油车与各种滤油车所用的滤芯
公司利用的生产设备和成熟的过滤技术行业、节能、环保潮流
，大力发展符合国家产业政策的各种过滤净化产品
根据在液压系统中的安装位置，黎明液压油滤芯分为吸油管路滤芯、压力管路滤芯和回油管路滤芯
3、纺织：聚脂熔体在拉丝过程中的净化及均匀过滤，空压机的保护过滤，压缩气体的除油除水 2、在冶金工业中，电炉控制系统、轧钢机的控制系统、平炉装料、转炉控制、高炉控制、带材跑偏和恒张力装置等都采用了液压技术 当一个电子与中性的原子或分子碰撞时会产生更多的自由电子，也就是说，一个

电子从负极飞向正极时，由于碰撞电离，会产生连锁反应，电子数目像雪崩似的增加，这个现象称为雪崩电离 AGMA(美国齿轮箱制造商协会)和ISO/IEC(标准委员会/电工协会)标准对风电齿轮箱润滑油也有同样的要求，见下图 我公司生产的双筒油滤器主要型号有SWL-15/SWL-25/SWL-32/SWL-40/SWL-50/SWL-65/SWL-80/SWL-100/SWL-125 供应双筒油滤器SWL-50B/80u

过滤器及滤芯可根据用户的使用要求，配备纸质一次性的滤芯或不锈钢网滤芯 代理销售产品 主打品牌：德国Bauer电机，E+H传感器，力士乐REXROTH、德国schmersal安全门开关、美国WILDEN隔膜泵、德国SICK、美国PARKER、美国VICKERS、Schneider阀

低压系列滤芯还设有旁通阀，当滤芯未及时更换时，旁通阀能自动打开，保证系统正常运转

3、电子及制药：反渗透水、去离子水的预处理过滤，洗净液及葡萄糖的前处理过滤

精度根据油液污染度要求具体确定 5，煤气过滤器控制系统反应灵敏，运行，可以根据不同水源和过滤精度灵活调整反冲洗压差时间和时间设定值