

# PBT德国巴斯夫代理商 全国直销

产品名称	PBT德国巴斯夫代理商 全国直销
公司名称	苏州嘉力源国际贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:德国巴斯夫品牌合作商 型号:PBT全系列型号
公司地址	昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城13栋7号 (注册地址)
联系电话	19851216281 19851216281

## 产品详情

PBT德国巴斯夫代理商 全国直销

PBT德国巴斯夫塑料，PBT德国巴斯夫代理商，PBT德国巴斯夫品牌直销商，PBT德国巴斯夫厂家代理，全国配送，品质保证，欢迎来电洽谈！

PBT巴斯夫UltradurB 4300 G6

PBT-GF30<阻燃等级:HB 缺口冲击:9.26 J/m2

热变形温度:220C 符合规定: EC1907/2006(REACH) · RoHSL

材料特性: 高韧性，尺寸稳定 · 高流动性 · 高刚性

材料用途:汽车领域的应用 · 汽车雨刮系统 · 传输载体及盖体，电子控制台 · 外壳 · 印刷电路板，防护蛋  
汽车规格: HRYSLER MS-DB-400 CPN2512 Color:15043 Blak · FORD ESB-M4D354-A1 · FORD WSK-M4D608-A · FORD WSK-M4D725-A · FORD WSK-M4D725-A Color:Natura · FORD WSSM4D725-B1 · GM QK 000488 Type A Color:Natural · GM QK 006615 R Color:Natural · GM GMPBT.010Color:Natural。IMDSID 48049287 Color:Natural

巴斯夫 Ultradur PBT B 4406 G6

>PBT-GF30-FR<阻燃等级: V-0 · 5VA 缺口冲击:10 J/m2

热变形温度:220 ° C符合规定: UL

材料特性: 光稳定

材料用途: 连接器 · 电气元件 · 插头 · 电位计零件 · 插座 · 开关

巴斯夫 Ultradur PBT B4406G4 BKQ113 7110

PBT-FR<阻燃等级: V-0 缺口冲击:9 J/m<sup>2</sup>

热变形温度: 217 ° C 符合规定: UL

巴斯夫 Ultradur PBT B 4300 G2 LS High Speed BK15045

PBT-GF10< 缺口冲击: 3.5kJ/m<sup>2</sup>

热变形温度: 215C 材料特性:尺寸稳定 · 高流动性 · 高硬度 · 低翘曲 · 快速成型

材料用途:工业部件 · 激光打标(LDS)

巴斯夫 Ultradur PBT B 4520

>PBT< 粘度:中粘度

阻燃等级:HB 缺口冲击:3.75 kJ/m<sup>2</sup>

热变形温度:162.77C 符合规定:EC1907/2006(REACH) · RoHS · UL

材料特性: 迅速冷却 · 激光焊接

材料用途:办公室设备应用, 线圈骨架 · 家电部件外壳 · 缝纫机 · 商业设备 汽车规格: CHRYSLER MS-DB-400 CPN3942 Color:Non-matched Color · FORD WSB-M4D636-A2 · FORD WSS-M4D359-C1 · FORD WSS-M4D929-A2 · GM QK 000489 Type A Color:Natural · GMGMPPBT001 · PSA Peugeot Citroen SPA X62 4136 Color:00110 Black