

深圳宝安区二次元VMS-1510/2010现货

产品名称	深圳宝安区二次元VMS-1510/2010现货
公司名称	苏州万维精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东东莞市东莞市塘厦镇长埔建材市场128工业区/重庆市璧山县璧..
联系电话	86 023 41551566 18623036330

产品详情

一、标准功能：

- 1、可将产品拍成产品照片并以jpeg的格式保存于电脑中形成产品图库
- 2、并将保存于电脑中的照片打开并于实时的影像同一画面中进行对比
- 3、图形可输入到autocad成为工程图
- 4、autocad标准工程图可输入实时影像中，令autocad工程图与实际工件外形重叠进行对比，从而找出工件和工程图
- 5、可输入先前拍照储存的jpeg图片到实时影像中与实际工件进行重叠对比
- 6、可以在鸟瞰的全图中进行标注尺寸
- 7、自定义圆：可按客户需要自定标准的圆，再以标准的圆和影像中的工件做重叠对比，从而找到工件与标准圆
- 8、自定义线段：可自行定义线段的起点坐标、长度、旋转的角度，再与影像中的工件作重叠对比，从而找到工件与标准
- 9、自设客户坐标：在实时影像中的实际工件上自行设定坐标原点(0,0)，在画面上任意点标示该点的x、y
- 10、坐标标注：以自设的坐标原点(0,0)为基准，标注画面上任意一点的坐标位置
- 11、专利取r角功能：为目前市面上准确的平面取r角方式
- 12、测量：可测量平面上的任何几何尺寸(角度、直径、半径、点到线的距离、两圆的偏心、两点间距等)
- 13、绘图：可将实时影像中的实际工件外形进行描绘，形成完整的工程图，绘图方式和autocad相似
- 14、标注：可以在实时影像中的工件上标注尺寸。(长度、角度、直径、半径、点到线的距离、两圆的偏心、

二、详细参数

1	型号	1510手动	2010手动	3020手动
2	主机体尺寸	540*560*850mm	540*560*850mm	760*600*900mm
3	金属台尺寸	300*250mm	300*250mm	450*350mm
4	玻璃台尺寸	220*160mm	220*160mm	340*240mm
5	实际工作行程	150*100*80mm	200*100*100mm	300*200*175mm
6	主机体重量	110kg	150kg	180kg
7	机台底座	高精度花岗石		
8	线性精度	(3+I/75) μm		

9	表面照明	led环形超亮冷光源（亮度可调）
10	轮廓照明	led超亮圆形灯（亮度可调）
11	计算测量功能	reica 2.5d精密测量系统软件
12	解析力	0.001mm
13	重复精度	0.002mm
14	ccd	sony芯片1/3彩色ccd
15	目镜	0.5x（可选配1x,2x）
16	物镜	0.7x ~ 4.5x 放大倍数20x ~ 120x
17	电源供应器	ac90 ~ 264v 50/60hz
18	载重	30kg