

3M静电蜡 3M安踏抗静电地板蜡

产品名称	3M静电蜡 3M安踏抗静电地板蜡
公司名称	苏州市嘉骏环保工程有限公司
价格	300.00/件
规格参数	产地:美国 品牌:3m 适用范围:塑胶地面
公司地址	苏州高新区塔园路131号
联系电话	13402624750

产品详情

3mtmantabritetm安踏抗静电地板蜡采用先进的导电聚合物技术精心配制,可提供持久高效的静电耗散功能,并保持美观清洁的外观效果,本产品可应用于对静电有控制要求的电子工厂,电子通讯设备区,控制室,医院敏感医疗诊断器材室等区域。3mtmantabritetm安踏抗静电地板蜡的静电耗散性指标符合中华人民共和国电子行业标准sj/t 11159-1998及国际iec 1340-1 : 1995标准。施用后地面表面电阻及接地电阻在低湿度环境下仍可保持在106-109欧姆,并能在0.1秒内将电压从5000伏降至0伏。

3mtmantabritetm安踏抗静电地板蜡同时具有传统面蜡的光泽度与耐磨性,可保护地板及提高环境美观度。

3mtmantabritetm安踏抗静电地板蜡有以下优秀表现:

导电物质含于整体蜡层,对静电耗散迅速高效,并在蜡层使用期间始终保持其功能性。

坚固耐用,抗磨损性强,可采用传统蜡面维护系统轻松进行保养和修补。

高效防滑。通过astm d-2047-82标准测试。提供良好安全性。

良好光亮度及平整度,保证美观效果。

保护地板,减少磨损及污染。

对使用者及环境安全。

产品描述：

3mtmantabritetm安踏防静电地板蜡可广泛用于塑料、石棉、橡胶、沥青、油漆木板、环氧树脂、水泥及水磨石等腰三角形地坪。包装规格6桶/箱 1加仑/桶

产品技术参数：

	说明		说明
ph	9.0 ± 0.2	固体含量	22.0 ± 1.0%
外观	淡黄色乳状液	防滑系数	> 0.5(astm d2047-82)
比重	1.03 ± 0.1g/ml	冷冻稳定性	通过三个-10 循环
工作温度	20-70%	耐磨性	极好
光亮度	> 50,60度光度计	标准使用量	150-250平方米/加仑
表面电阻率	10 ⁶ -10 ⁹ 欧姆	放电性	5000伏 - 0伏，小于0.1秒
静电产生数	0(aatcc方法134 - 1979)		

"现货供应正品 3M静电蜡 3M安踏防静电地板蜡"的产地为美国，溶剂类型是乳液型，防护效果为综合型，作用机理是成膜型，规格为3.78L，适用范围是塑胶地面，品牌为3M，防护用途是表面石材，溶解性能为水性