

云南普洱大功率负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源出租安全节能智能静音

产品名称	云南普洱大功率负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源出租安全节能智能静音
公司名称	山东电创电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	UPS出租:1000KW UPS电源出租:500KW 负载箱出租:2000KW
公司地址	山东省聊城市东昌府区古楼街道湖南路西安交大科技园36号楼1单元2002-2室
联系电话	177-0635-1532 17706351532

产品详情

云南普洱大功率负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源出租安全节能智能静音 我公司现有可供租借效力的原装进口康明斯、柴油发电机租借国产低噪音设备28种,其低噪音,大功率业已成为现代化快速施工的有力确保租借发电机。我们的发电机其关键技能目标如电压、频率的安稳性及恢复才能适合于要求级数的各类UPS、计算机控制体系、大屏幕、CT体系等。您的设备我们来协助您办理市柴油发电机租借。如守时,守时提示或协助您对设备进行保养柴油发电机租借,协助您处理设备运转中呈现的缺点等。随着信息化的深入发展,互联网和中心的结合逐渐融入到我们的生产和生活中,中心是个人信息和企业信息与资源进行集中、集成、共享、分析的场地、工具、流程等的有机组合。语言和的融合使设备的可靠性变为更为重要,为保障网络和用电的稳定性和安全性,金融结算中心、中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部]的设备脆载箱是于后备电源日常带载检测的设备,是对金融/中心系统的柴油发电机组、交流稳压电源、逆变器及大功率UPS的带载能力和日常保养维护必备的设备。根据客户使用场合不同,设备有室内型和户外型,低压和中高压负载,控制方式有远程手动控制、远程触摸屏控制和就地控制三种方式。产品规格功率范围: 10KW- 6000KW 电压范围: AC380V/A00V/AC3.3KV/AC6.6KV/AC10.5KV/AC13KV /AC20KV 功率因数: PF : 0.8-1.0 频率: 50-60Hz 防护等级: IP55 负载特性:阻性负载、感性负载、阻感一体化负载.

云南普洱大功率负载箱租赁-24小时UPS不间断供电电源出租安全节能智能静音直流负载柜: 1.直流负载柜是阻性负载采用温度系数低,低阻抗的电阻管。电阻管采用不锈钢管和不锈钢散热片,在电阻丝和钢管中填充氧化镁,在不锈钢内起绝缘、导热作用。另外密封了钢管两头,防止湿气进入,腐蚀电热元器件品质,因而可以长期保持高品质的质量。

2.直流负载柜采用喷塑不锈钢制,具有防雨防腐功能,占地面积小便于移动,具有防碰能力。

3.直流负载柜散热片采用水平进出和下进上出两种方式。 4.直流负载柜使用计算机控制软件,可通过计算机控制负载,完成发电机组专项测试参数。并能同时生成各种曲线测试报告,支持打印和打印预览。 5.直流负载柜具有温度保护功能,只有在冷却装置运行正常的情况下下能使负荷正常工作,出现冷却装置风机异常,保护装置马上会发出指令切除负荷,防止因冷却不够损坏电热管。

6.直流负载柜具有数台测试电压等级相同的负荷装置以并联来增加容量,以达到测试所需的总容量。为确保各行业的网络中心、金融结算中心、灾备中心及重要系统调度中心等关键部i的设备能得到不间断的电

源供电，这些部门]通常采用“市电供电柴油发电机组备用+UPS电源”所组成的电源供电系统。在线路故障及台风、地震、洪水等自然灾害造成的供电线路故障，备用柴油发电机组撑起应急供电系统的动力大梁，因为此对后备发电机组的电源系统的测试至关重要，是确保后备电源供电系统的稳定和安全。通过对发电机组的定期负载检测，可以测里各类发电机组的输出功率、带载能力，各项指标是否正常(正常自启动、自动切换、自动并机)是否存在的安全隐患。

我司可为发电机组提供性能稳定、安全可靠的负载设备和整体测试解决方案。