

# 金属硬度测试报告，循环水挂片腐蚀试验

产品名称	金属硬度测试报告，循环水挂片腐蚀试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

金属硬度测试报告，循环水挂片腐蚀试验

表面洛氏硬度试验采用三种试验力，两种压头，它们有6种组合，对应于表面洛氏硬度的6个标尺。表面洛氏硬度试验实际上是小负荷洛氏硬度试验，在进行洛氏硬度试验时，当遇到材料较薄，试样较小或表面硬化层较浅时，就应改用表面洛氏硬度试验。这时采用与洛氏硬度试验相同的压头，采用只有洛氏硬度试验几分之一大小的试验力，就可以在上述试样上得到有效的硬度试验结果。表面洛氏硬度的N标尺适用于类似洛氏硬度的HRC、HRA和HRD测试的材料；T标尺适用于类似洛氏硬度的HRB、HRF和HRG测试的材料。

洛氏硬度计和表面洛氏硬度计的标尺通常按材料种类、材料厚度和标尺的刻度范围三方面的因素来选择，具体选择方法叙述如下：

### 1、按材料种类选择

美国标准ASTM

E18给出了根据不同种类的材料，选择洛氏硬度标尺的参考表。如表一所示：