

# 金属里氏硬度试验方法，抗SSC腐蚀试验

产品名称	金属里氏硬度试验方法，抗SSC腐蚀试验
公司名称	无锡万博检测科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	
公司地址	无锡市经开区太湖湾信息技术产业园16楼
联系电话	13083509927 18115771803

## 产品详情

金属里氏硬度试验方法，抗SSC腐蚀试验

例如:对于厚度为0.8mm，硬度值为60HRC的试样应选择HRC标尺。对于厚度为0.8mm，硬度值约为60HRB的试样应选择HRF标尺。对于厚度为0.5mm，硬度值为60HRC试样，应选择HR45N标尺，对于厚度为0.5mm，硬度为60HRB的试样，应选择HR15T标尺。

如果已知的硬度值不是HRC或HRB，则可利用硬度换算表将已知的硬度值换算成HRC或HRB，然后再利用图2来选择可用的标尺。

### 2.3 表2的应用

表2的来源也是美国标准ASTM E18-02。

表2以表格的形式给出了洛氏硬度标尺的选择指导。表2的使用也很方便和直观。

例如:试样是厚度为0.35mm的硬钢带，其硬度值约63HRC。根据表2.1，63HRC硬度的材料，其厚度至少为0.7mm，才能进行准确的HRC硬度测试。所以这种材料不能采用HRC标尺。若选用其他标尺，可利用"黑色金属硬度换算表"查得63HRC对应于

