

# 韩国韩荣电子(HANYOUNG)圆形光电传感器PR-R300NP/C

产品名称	韩国韩荣电子(HANYOUNG)圆形光电传感器PR-R300NP/C
公司名称	东莞市创跃自动化设备有限公司
价格	230.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:韩荣电子(hanyoung/nux)
公司地址	东莞市南城街道宏图片区宏七路西北侧万科大厦1205室
联系电话	86-076923162780 13829122702

## 产品详情

外形			
型名	pr-t10np	pr-t10nc	pr-r300np
	透过型		扩散反射型
检测距离	10 m		300 mm
检测物体	∅ 10 mm 以上的不透明体		200 x 200 mm 以上的
电源电压	12 - 24 v dc (± 10 %)		
消耗电流	受光器 : 15 ma 以下 / 投光器 : 20 ma 以下		35 ma 以下
输出动作	根据control线的入光(light) on / 遮光(dark) on mode 切换(但, 透过型只		
控制输出	npn电压输出, 负荷电压 : 30 v dc 以下, 负荷电流 : 200 ma 以下(阻抗性)		
保护回路	电源逆连接保护回路, 输出短路过电流保护回路		
应答时间			15 ms 以下
滞后作用	-		动作距离的 20 % 以
投光用光源	红外线 led(变调方式)		
动作显示灯	动作显示(红色 led)灯, 稳定显示(绿色 led)灯		
感度调整	根据于感度调整volume(但, 透过型只限于受光部)		
材质	case	黄铜, 塑胶	
	镜片	聚碳酸酯	
使用周围光照度	太阳光 : 11000 lx 以下, 白热灯 : 3000 lx 以下		
使用周围温.湿度	动作时 : -10 - 60 ° c, 保存时 : -25 - 70 ° c, 湿度 : 35 - 85 % r.h. 以下(但, 不准结冰、结		

耐电压

500 v ac(50 / 60 hz时1分钟)

"韩国韩荣电子(HANYOUNG)圆形光电传感器PR-R300NP/C"的材料为金属，种类是光电，加工定制为否，防护等级是ip65，材料物理性质为半导体，型号是透过型PR-T10NC/P,镜面反射型PR-M1NC/P,漫反射型PR-R300NC/P，材料晶体结构为其他，品牌是韩荣电子(HANYOUNG/NUX)，输出信号为NPN，PNP输出，制作工艺是集成