

光电传感器 理研光电

产品名称	光电传感器 理研光电
公司名称	乐清市理研电器科技有限公司
价格	680.00/套
规格参数	加工定制:是 品牌:理研光电 型号:se-c3
公司地址	中国 浙江 温州 乐清市 虹桥镇梅隆路26弄1号
联系电话	86 0577 62319838

产品详情

se-c3型光幕传感器：主要适用于拉伸机、注塑机、液压机、气动机床、切纸机械、皮革机械、木工机械、自动化装配线、自动化焊接线、机械传送搬运设备、电梯、立体仓库、防盗报警、禁区，以及其他较大危险区域的人身安全保护。

功能特点：

- 1、光电控制器小巧，安装方便。
- 2、光电保护。
- 3、输出形式有继电器双组转换输出、npn或pnp输出。

继电器输出主要技术参数：

工作电源：ac220v

输出电压：dc5v

静态电流：< 100ma

动态电流：< 300ma

环境温度：-10 ~ 50

环境湿度：20 ; rh 85%

响应时间：< 20ms

绝缘电阻：> 100m

介电强度：ac1500v，60s

抗光干扰能力：10000lux

输出触点容量：ac380v3a

继电器工作寿命：> 100万次（负载3a时可达100万次，正常工作电流小于1a，继电器工作寿命100万次以上）

"光电传感器"的材料物理性质为半导体，材料晶体结构是多晶，型号为SE-C3，输出信号是开关型，材料为金属，品牌是理研光电，种类为光电，加工定制是是，制作工艺为集成