

安全光幕传感器 冲床保护器

产品名称	安全光幕传感器 冲床保护器
公司名称	广州市新护神光电科技有限公司
价格	450.00/PCS
规格参数	加工定制:是 品牌:手护神 型号:q型
公司地址	广州市番禺区大石镇会江工业区石南路68号
联系电话	86-02034784623-608/61931502-609 13822290363

产品详情

q型安全光幕传感器

产品性能：q型安全光幕传感器

光轴间距：30mm

电源电压：dc12-24v/ac110v-220v（配机箱）

输出方式：npn/pnp/继电器开关输出（配机箱）

安全等级：ip2

适用于：高性能冲床、液压机、气动冲床、其他专用机械等区域保护

标准配置：接收器、发射器、通信电缆、直装夹一套或槽装一套（机箱可选配）

产品特点：

- 1、自检功能完善：当光电保护器出现故障时，确保不向所控制的电器发送错误的信号
- 2、抗干扰能力强：系统对电磁信号，频闪灯光，焊接弧光及周围的光源等具有良好的抗干扰能力
- 3、安装调试方便：配线简单，外观美观

4、采用表面贴装技术，防震性能优越

5、对光容易

6、应用了smt技术，性能更可靠

产品技术参数：

工作电源	12v-24vdc
消耗电源	200ma以下
响应时间	20ms以下
输出	npn型，罐入电流200ma,压降1.5v以下，短路保护
输出状态	所有光轴受光时0n
指示灯	投光器：电源指示灯（红色）；受光器：输出指示灯（绿色）
光源	调制红外led
连接方式	圆形插座，配专用连接电缆，投光器3芯，受光器4芯
壳体材料	铝合金，端盖：增强尼龙
耐环境光	白炽光：受光面照度3000lx，太阳光：受光面照度10000lx
环境温度	工作时：零下5 -40 （但不结冰），保存时：零下25-55
环境湿度	工作时：35-85%rh，保存时：35-95%rh
防护结构	lecip65

"厂家直销 安全光幕传感器 冲床保护器"的结构类型为电源内藏式，种类是光电，加工定制为是，防护等级是IP2，材料物理性质为外壳为铝合金，透光罩为聚酯，指示灯罩为丙烯，型号是Q型，材料晶体结构为其他，检测方式是对射式，分辨率为30mm，品牌是手护神，输出信号为NPN/PNP输出，电源是DC12-24V，制作工艺为集成