

特价出售OMRON光电传感器E3JK-DS30M1（扩散反射型）

产品名称	特价出售OMRON光电传感器E3JK-DS30M1（扩散反射型）
公司名称	昆山市玉山镇华鑫五金机电商行
价格	175.00/PCS
规格参数	加工定制:否 品牌:omron/欧姆龙 型号:e3jk-ds30m1
公司地址	中国 江苏 苏州 昆山市 玉山镇跃进路富阳新村20号101室
联系电话	86 0 13621557905 13621557905

产品详情

一、产品概述 光电开关它是利用被检测物对光束的遮挡或反射，由同步回路选通电路，从而检测物体有无的。物体不限于金属，所有能反射光线的物体均可被检测。光电开关将输入电流在发射器上转换为光信号射出，接收器再根据接收到的光线的强弱或有无对目标物体进行探测〔防系统中常见的光电开关烟雾报警器，工业中经常用它来记数机械臂的运动次数。二、应用范围 被广泛应用于各种机械、机床制造业、纺织、造纸、烟草、轻工、食品、化工、矿山、冶金、航空工业、电力、汽车工业、船舶交通运输、建筑等各行各业。三、产品特点 具有自诊断稳定工作区指示功能，可及时对射式光电开关告知工作状态是否可靠；

对射式、反射式、镜面反射式光电开关都有防止相互干扰功能，安装方便； 对es外同步（外诊断）控制端的进行设置可在运行前预检光电开关是否正常工作。并可随时接受计算机或可编程控制器的中断或检测指令，外诊断与自诊断的适当组合可使光电开关智能化； 响应速度快，高速光电开关的响应速度可达到0.1ms，每分钟可进行30万次检测操作，能检出高速移动的微小物体；

体积小、重量轻，安装调试简单，并具有短路保护功能。使用条件四、使用环境

使用环境亮度——太阳光：max.11,000 lx 日光灯：max.3,000 lx

使用环境温度——20~+65（未结冰状态），保存时：-25~+70

使用环境湿度——35~85%rh，保存时：35~85%rh 材

质——外壳：abs，镜头：丙烯酸（反射镜面：pc） 保护等级——ip65（iec规格） 结构类

型——放大器内藏型 检测方式——透过型 电源电压——24—240v ac 24—240v dc（v）

直线：13621557905,张先生

qq：260599467

"特价出售OMRON光电传感器E3JK-DS30M1（扩散反射型）"的加工定制为否，品牌是OMRON/欧姆龙，型号为E3JK-DS30M1，种类是光电，材料为混合物，材料物理性质是绝缘体，材料晶体结构为单晶，制作工艺是集成，输出信号为开关型，防护等级是IEC规格IP64，灵敏度为30ms以下