

## 特价 日本神视传感器 红外线光电开关 EX-28A

产品名称	特价 日本神视传感器 红外线光电开关 EX-28A
公司名称	深圳市智控科技有限公司
价格	8.00/个
规格参数	加工定制:否 品牌:sunx/神视 型号:ex-28a
公司地址	深圳市宝安区西乡街道固戍社区茶西三围工业区第5号八楼东厂房（注册地址）
联系电话	0755-27800645-8026 13332954251

## 产品详情

特点：

采用单晶圆光学集成电路使其小型化

单晶圆光学集成电路(全定制)上装有受光二极管和a/d转换电路。因此，尺寸虽小，但与原有产品相比，具有同等甚至更优的性能与可靠性。

长距离检测

ex-20系列尽管尺寸很小，但仍可进行长距离检测[透过型：2m，回归反射型：200mm(使用附带反射镜时)

，  
扩散反射型：160mm]，因此，在宽阔的传送装置上也可发挥作用。

在超小型尺寸中的灵敏度调节器

传感器尽管尺寸很小，但仍配备灵敏度调节器。需要微调时非常方便。另外，在侧面检测透过型受光器上配备有可切换输出动作的工作模式开关。

## 采用红色led点光源的清晰光轴

由于点光源的投光区域比原有面光源led小，因此能投射高能量狭光。由于使用了红色led点光源，在较远的地方也能清楚地看到红点，检测位的对齐与确认也能轻松进行。

另外，由于透过型装备有可视狭光，因此能稳定检测小型零件，如集成电路块、铅架等。

## 节省能源

ex-20系列与以往产品相比，最多可减少约35%的耗电量。可有效促进环保。

## 清晰易见的双色指示灯

所有型号中均装有清晰易见的双色指示灯。(橙色：工作状态指示灯、绿色：稳定指示灯)

## 保护构造ip67

其保护构造达到ip67，即使在沾水的生产线上也可

## 配备防变频光的电路

对应变频光等干扰光的能力显著增强 从2011年4月生产的产品开始对应。

## 全球对应

不仅获得ce标志emc指令认证、也获得了ul认证。(电缆长为5m型除外)还备有在欧洲需求广的pnp输出型。

## 适合安装的2种型号

备有侧面和正面检测型2种型号。请根据安装的位置选择。

## 统一的尺寸

透过型及扩散反射型的正面检测型号具有统一的形状。而且，由于安装孔以检测轴中心呈对称，设计十分轻松。

## 加固安装部分

可用m3螺丝紧固。而且，为防螺丝过分紧固使产品损坏，安装孔内装有金属插片。

## 备有通用传感器安装件

通用传感器安装件(透过型和侧面检测型ex-23 专用)能灵活自如地调节传感器的高度和角度。

备有正面检测型安装垫片

正面检测型能使用安装垫片从后部安装。

备有狭缝透光罩

侧面、正面检测型传感器均备有 0.5mm圆形狭缝透光罩和0.5 × 3mm方形狭缝透光罩。

ex光电传感器所有系列产品型号:

扩散光型	正面检测	ex-24a	nnp开路集电极晶体管	入光时on
		ex-24a-pn	pnp开路集电极晶体管	
		ex-24b	nnp开路集电极晶体管	非入光时on
		ex-24b-pn	pnp开路集电极晶体管	
小光点型	侧面检测	ex-26a	nnp开路集电极晶体管	入光时on
		ex-26a-pn	pnp开路集电极晶体管	
		ex-26b	nnp开路集电极晶体管	非入光时on
		ex-26b-pn	pnp开路集电极晶体管	
长距离光点型	侧面检测	ex-28a	nnp开路集电极晶体管	入光时on
		ex-28a-pn	pnp开路集电极晶体管	
		ex-28b	nnp开路集电极晶体管	非入光时on
		ex-28b-pn	pnp开路集电极晶体管	

智控科技创建于2004年，由一批多年从事运动控制的工程师创立，秉承创新、专业、集成的经营理念，致力于提供智能化、全方位、多层次控制系统及运动控制马达传动组件。打造中国运动控制领域的优秀企业，竭诚服务于客户、员工、股东。为客户提供以伺服马达，步进马达，无刷电机为核心的全套运动控制方案是“智控科技”持之以恒努力的方向。2001年，当国产伺服电机还没有为大众接受的时候，公司的始创者就从事国产伺服的推广，2004年，刚刚诞生的智控科技就挑起了国产伺服全面推广的大旗，公司主打伺服电机品牌-“运控伺服”，凭着严格的品质控制及领先的技术开发优势，使“运控伺服”得到了客户认可，凭着智控人的诚信，勤奋及智慧使“运控电机”快速成为国产伺服电机领域的领军企业之一，为纺织、机械加工、激光、雕刻、印刷、医疗、包装、军工、电子、制药、教学等行业提供自有品牌的精密控制电机及驱动器、机械传动单元、plc及运动控制系统等多层次的高技术产品和系统集成服务。公司自主研发产品有：步进电机及驱动器、无刷直流电机及驱动器、交流伺服电机及驱动器三大系列核心产品。

"特价现货供应 日本神视传感器 红外线光电开关 EX-28A"的材料为混合物，种类是光电，加工定制为否，防护等级是1，材料物理性质为半导体，型号是EX-28A，材料晶体结构为多晶，线性度是2（%F.S.），迟滞为3（%F.S.），重复性是5（%F.S.），漂移为1，分辨率是1，品牌为SUNX/神视，输出信号是数字型，灵敏度为56，制作工艺是集成