

FM1500D-TC电话远程播控

| | |
|------|----------------------------------------|
| 产品名称 | FM1500D-TC电话远程播控 |
| 公司名称 | 盐城市科通电子有限公司 |
| 价格 | 3000.00/台 |
| 规格参数 | 加工定制:是 型号:fm1500d-tc 重量:3 (kg) |
| 公司地址 | 盐城市开放大道139号2幢 (7) |
| 联系电话 | 15951558080 |

产品详情

详细资料：

fm1500d-tc电话远程播控多功能调频调制器是专为乡镇有线电视系统共缆插播村级调频广播信号而设计的高品质设备。本调制器具有电话远程播控、fm解调，fm自动控制、fm调制和fm输出等功能，平时能将乡镇传来的调频信号解调成音频信号、并重新差转调制成新的调频载波信号，通过有线电视共缆系统传送到用户终端；在需要村级插播的时候，利用电话远程播控功能，可以远程控制调制器的工作状态，并实时播出电话音频信号。

本机频率稳定度高、音质佳，带外抑制度高，完全满足邻频有线电视共缆系统传送多点调频信号的要求。本机接收灵敏度较高，选择性好，能与上级信号完全联动，实现自动开关机功能。

本机具有可靠的和安全的电话远程播出控制功能，电话播控具有完善的密码管理机制，使用方便，广泛适用于村广播室收转上级广播和电话远程插播广播信号使用。

| 项目 | 参数 |
|----------|-------------------------|
| 输入频率范围 | 87-108mhz，频率合成，步进0.1mhz |
| 输出频率范围 | 87-108mhz，频率合成，步进0.1mhz |
| 载频频率允许偏差 | 3khz |
| 载波输出电平 | 110dbuv |
| 额定线路输入电平 | 0db/600 (不平衡) |

| | |
|---------|---------------------------------------------|
| 最大频偏 | ± 75khz |
| 预加重 | 50 μ s |
| 音频总谐波失真 | 1.5% |
| 信噪比 | 56db |
| 电话信号 | 振铃识别、 dtmf 接收、发送、拨号音、回铃音、催挂音识别、 摘挂机识别 |
| 电话接口 | 符合中国邮电部c6 以上程控交换机规范 |
| 寄生输出 | -60db |
| 输出反射损耗 | 12 db |
| 射频输出阻抗 | 75 |
| 音频频率响应 | ± 1.5db |
| 电源电压 | 220v ± 10% |
| 工作条件 | 环境温度 0 ~ 35 24h连续工作 |
| 外形尺寸 | 430(w) × 218(d) × 44(h)mm |

版权所有 盐城市科通电子有限公司 地址：盐城市开放大道139号2幢电话：15951558080 服务热线：0515-8856593

"FM1500D-TC电话远程播控"的是否提供加工定制为是，型号是FM1500D-TC，重量为3（kg），输出符号率是87-108MHZ，电压为220（V），外形尺寸是430(W) × 218(D) × 44（cm），包装为纸箱，输出频率范围是87-108MHZ